

# 车床C6163\*1500普通车床整机铸件刚性车削力度大

产品名称	车床C6163*1500普通车床整机铸件刚性车削力度大
公司名称	枣庄祥迈机床有限公司
价格	68000.00/台
规格参数	
公司地址	山东省枣庄市滕州市南池工业园区
联系电话	15163279317

## 产品详情

- 1、低频力矩大、输出平稳
- 2、高性能矢量控制
- 3、转矩动态响应快、稳速精度高
- 4、减速停车速度快
- 5、抗干扰能力强

项目		单位	规格
型号		—	CW6163
床身上回转直径		mm	630
刀架上回转直径		mm	350
工件长度		mm	1500
主轴通孔直径和轴头型式		mm	105 , C11
主轴前端锥孔直径和锥度		mm	120 , 莫氏 No.6
主轴转速级数和范围		r/min	7.5-1000 (18种)
纵进给量级数和范围	范围 1 : 1	mm/r	0.06-1.52 ( 32种 )
	范围 16 : 1		1.6-24.3 ( 32种 )
用交换齿轮微量进给范围		mm/r	0.06-0.912
横向进给量与纵向进给量的比率		—	1/2
机床丝杠螺距		mm	12
螺纹种类、范围	公制螺纹	mm	1-240 (50种)
	英制螺纹	tpi	14-1 ( 26种 )
	模数螺纹	mm	0.5-120 ( 53种 )
	径节螺纹	tpi	28-1 ( 24种 )
下刀架横向行程		mm	315

上刀架行程	mm	200
床尾套筒行程	mm	250
床尾套筒锥度	—	莫氏 No.6
床身导轨宽度及淬火硬度	mm	550 RC52
床身导轨硬度	RC	52
主电机功率	kW	11
快速电机功率	kW	1.1
冷却泵电机功率	kW	0.9
车床重量	kg	3500
机床轮廓尺寸 (长 × 宽 × 高)	mm	3600 × 1380 × 1450