

瑞士LANAMATIC瑞士快能达无杆气缸

产品名称	瑞士LANAMATIC瑞士快能达无杆气缸
公司名称	佛山市君图自动化设备有限公司
价格	500.00/支
规格参数	品牌:瑞士快能达 型号:ZS-25-1900 原产地:瑞士LANAMATIC
公司地址	广东省佛山市顺德区均安镇新华社区添仁路三巷7号之一（住所申报）（注册地址）
联系电话	0757-25519018 18902564390

产品详情

我公司主要经营无杆气缸ANAMATIC瑞士快能达,无杆气缸LANAMATIC,瑞士快能达,瑞士anamaic,瑞士Lanamaic,anamaic气缸

LANAMATIC快能达无杆气缸 气缸说明:

LANAMATIC瑞士快能达无杆气缸 气缸Anamatic

无杆气缸 LANAMATIC（瑞士快能达）

ZS ZSS（标准气缸 跟传统气缸比较可缩减约半的长度行程亦可随意订造）

ZK ZKS（超短气缸 超短的设计 可缩减42%的长度）

ZF ZFF ZFK ZFU ZFB（导向气缸，附设外置及可调式导向滑台，可承受高负载）ZP（平行qigang 可承受不同方向的高负载及扭力，可输出双倍的动力）

ZGS ZGK ZGF ZGFK（紧夹气缸 紧夹的功能 安全门的功用）

ZTS ZTK ZTF（串行式气缸 用于高扭力的直线方向）

ZDS ZDK ZDF ZDFK（双动力气缸 双倍输出力度 用于挤压，压纹，冲孔等操作）

FB MB FB KT（配件 安装支架 中段支承 可旋桥式设计 十字架式支承）

优点：

- 1、 高强度铝合金缸身可减少变型及增加槽位阔度
- 2、 滑块头尾均有防尘刮片
- 3、 缸身上之槽位可配合多种配件使用
- 4、 尺寸均有DXF及DWG档案
- 5、 安装位置可作 $4 \times 90^\circ$ 改变
- 6、 新改良气缓冲 可受力于滑块上 导向路轨可全行程安装
- 7、 可单边进出气设计 可承受高扭力设计 可换性维修件
- 8、 高切面系数在不同方向 可调滑块导向系统 桌面可按需要后加

设计 无杆气缸的动力由活塞直接传动到滑台

行程 行程可百达6000mm

操作 往复运动,两边均有气缓冲 安装位置 任意

工作压力 2...8bar 工作温度 $-20^\circ\text{C} \dots +80^\circ\text{C}$

工作媒介 材料 已过滤的压缩空气 (含润滑油或不含均可) 高强度铝合金的缸身,密封圈用防油橡胶

缓冲 气缓冲采用新的设计,只需旋转90度,即可控制0-的缓冲效果

优点：1. 高强度铝合金缸身可减少变型及增加槽位阔度。

2. 滑块头尾均有防尘刮片。

3. 缸身上之槽位可配合多种配件使用。

4. 尺寸均有DXF及DWG档案。

5. 安装位置可作 $4 \times 90^\circ$ 改变。

6. 新改良气缓冲。

7. 可受力于滑块上。

8. 导向路轨可全行程安装。

9. 可单边进出气设计。

10. 可承受高扭力设计。

11. 可换性维修件。

12. 高切面系数在不同方向。

13. 可调滑块导向系统