

驻马店无毒水性环氧地坪漆厂家按需定制“本信息长期有效”

产品名称	驻马店无毒水性环氧地坪漆厂家按需定制“本信息长期有效”
公司名称	广东丰硕涂料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省清远市国家高新区天安智谷T2栋702#
联系电话	13924005325 13924005325

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：广东丰硕涂料有限公司

水性环氧自流平地坪漆施工工艺

- 1、地面处理：根据地面状况做好打磨、修补、除污、除尘。
- 2、水性环氧底漆：采用渗透性及附着力特强环氧底漆滚涂，增强表面附着力。
- 3、水性环氧砂浆层：将环氧双组份加入石英砂，用镬刀将其均匀涂布，增强地面的耐冲击性。
- 4、水性环氧腻子层：用环氧双组份加入适量腻子粉，用镬刀将其均匀涂。
- 5、水性自流平面漆：用自流平环氧面漆均匀镬涂，完工后整体地面达到光亮洁净，无毒水性环氧地坪漆厂家，颜色均一，无空鼓。

环氧地坪漆面涂层施工，是将调配好的环氧地坪漆平涂面漆材料用滚筒或批刀施工。施工要求平整、光洁、颜色均匀一致，不允许存在空鼓、分层现象，尤其是在门口和墙角处进行施工时，一定要注意面涂层涂刷均匀，不能有材料堆积现象。

环氧地坪漆面涂层施工要点：

1. 施工前需保持干净，如有杂物黏附需清除。
2. 使用前要将主漆搅拌均匀，防止主漆沉淀。
3. 依照正确比例将主漆及固化剂混合及充分搅拌。
4. 使用滚筒、批刀将材料均匀涂刷。
5. 混合搅拌后的环氧地坪漆材料需在30分钟内施工完成。

水性环氧自流平地坪漆具有高度耐磨损，抗刮性能好，抗冲击力强，耐化学品腐蚀等优良特点。整个地坪涂装系统大面积无缝施工，面层施工一次成型，施工。并且水性环氧自流平地坪漆使用寿命长，面漆易维护，不容易气泡。防尘，防潮、易清洁、环保。它适用于对环境要求耐磨损坏、抗刮伤且又具有较好装饰效果，尤其适用于食品工业、实验室、载重车间、精密机械等场所适用。驻马店无毒水性环氧地坪漆厂家按需定制“本信息长期有效”由广东丰硕涂料有限公司提供。广东丰硕涂料有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！