

工业环氧地坪 海乐化工 环氧地坪

产品名称	工业环氧地坪 海乐化工 环氧地坪
公司名称	山东海乐化工科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东·日照·江豪建材城铝塑沿街28号
联系电话	13563346337

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东海乐化工科技有限公司

环氧平涂

产品介绍本品具有一定的耐酸、耐碱和防霉性能;无缝防尘、易清洁;美观亮丽;与基层吸附力强、耐压、施工方便、经济折叠编辑本段施工要点

底涂:用环氧封闭底漆刮涂1~2遍。参考量为0.1~0.2kg/m²。

腻子层:用环氧树脂中涂调配1~2倍的石英粉用刮dao抹平。参考量为0.4~1.0kg/m²。

中涂:滚刷海乐环氧中涂材料一遍。参考量为0.2~0.3kg/m²。

面涂:滚刷海乐环氧面图涂材料两遍。参考量为0.2~0.5kg/m²。

光泽分类环氧地坪涂料涂装漆膜光泽度分类，工业环氧地坪，环氧地坪涂料涂装的漆膜光泽也叫光亮度，环氧地坪，是指漆膜表面把投射在其上的光线，向一个方向反射出来的能力，环氧地坪漆，反射的光量越大，则其光泽越高，停车场环氧地坪，赛为斯环氧地坪涂料的光泽是鉴别涂层外观质量的一个主要性能指标。地坪涂料的光泽可分为高光、半光、蛋壳光（亚光）和无光等数种。由于地坪涂料的用途不同，所以对光泽度的要求也不一样。环氧地坪涂料涂层光泽分类 光泽类型 光泽度/%

高光泽 > 70

半光 30-70

蛋壳光（亚光） 6-30

平光 2-6

无光 < 2

常用固化剂及其对环氧涂料性能的影响

，环氧树脂靠固化剂固化剂的品种很多，达数十个，常用的是各种胺类（例如脂肪胺 脂环胺）和树脂类固化剂。按固化剂固化环氧树脂的机理，可分为与环氧树脂的环氧基反应固化的固化剂，与环氧基反应的固化剂和与环氧树脂的羟基反应的固化剂三大类。后一类主要是一些能和环氧树脂起反应的树脂，在胺类固化剂中，脂环胺及其加成物色浅，流平性好，光泽高，不泛白，不需诱导期，但其玻璃化温度较高，柔韧性较差，主要用作无溶剂环氧地坪的固化剂，使用时尚需同时加入聚硫橡胶，长链wanji水甘油醚，弹性聚氨等增韧剂进行处理。

以下几种常用的固化剂

A：593固化剂

B：T31固化剂

C：651固化剂

D：810固化剂

E：酮亚an固化剂

F：NX-2040固化剂

工业环氧地坪-

海乐化工(在线咨询)-环氧地坪由山东海乐化工科技有限公司提供。山东海乐化工科技有限公司是山东日照,化工产品加工的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在海乐化工领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创海乐化工更加美好的未来。