

# 道砟胶 其他 金草田

产品名称	道砟胶 其他 金草田
公司名称	北京金色伟业商贸有限公司
价格	.00/吨
规格参数	型号:JCT-19 粘合材料类型:其他 品牌:金草田
公司地址	北京市通州区宋庄镇徐辛庄村西
联系电话	13651267282

## 产品详情

型号	JCT-19	粘合材料类型	其他
品牌	金草田	树脂胶的分类	聚氨酯胶
剪切强度	14.5 ( MPa )	活性使用期	10 ( min )
执行标准	GB/T2794-1995		

### 道砟胶产品简介

#### 1. 用途

本产品是由合成高分子材料及化学助剂组成的粘接材料，主要用于高速铁路过渡段道砟的粘结。也可用于普通轨道道砟的固定和防风固砂等场合。

#### 2. 技术指标

密度 ( g/ml )	粘度 ( mpa.s )	邵氏d硬度hd(shore d)
1.0—1.1	200--500	80
抗压强度 ( mpa )	抗折强度(mpa)	遇水后体积膨胀
80	14	1---10倍
混合比例 ( 体积比 )	使用温度 ( 0 )	环保无毒
1:1	6	符合生活饮用水卫生规范

#### 3. 使用方法

- (1) 使用前把a料、b料分别搅拌均匀
- (2) 喷涂道砟前，清除道砟上的油污、杂质和尘土

(3) 调试喷涂设备，进行喷涂施工

(4) 清洗喷涂设备，将剩余胶和清洗液密封保存，废液做环保处理

#### 4. 注意事项

(1) 使用前勿将a、b料混合，道砟必须保持干燥

(2) 当温度低于6℃时，停止进行喷射施工，且风力过大及湿度过大时均不能施工

(3) 已打开的道砟胶应在24小时内使用

(4) 产品保质期1年，储存在10℃--25℃的干燥环境中

(5) 设备的清洗需使用专用设备清洗剂，不允许使用水和其它清洗剂

#### 5. 道砟胶喷涂起吊实验

在道砟中插入钢筋，在道砟胶喷涂后24小时，进行起吊实验，升高到2米后没有出现掉渣现象，说明产品粘接性能良好。

#### 6. 应用案例

成都至都江堰铁路，成都沙西线附近无砟轨道与有砟轨道交界处进行喷涂施工

#### 7. 施工图片（2010-3月）