

桥梁支座砂浆（灌浆料）

产品名称	桥梁支座砂浆（灌浆料）
公司名称	中德新亚建筑材料有限公司
价格	2500.00/吨
规格参数	品牌:中德新亚 功能:桥梁支座灌浆 规格:CGM
公司地址	甘肃省兰州市城关区张掖路街道南滨河东路755号1单元3层304室
联系电话	15968187151 18793129973

产品详情

品牌	中德新亚	功能	桥梁支座灌浆
规格	CGM	产地	北京
适用范围	预制梁支座灌浆料		

铁路桥梁支座灌浆料技术说明

铁路桥梁支座灌浆料是我公司针对铁路桥梁支座安装研制的一种水泥基微膨胀干粉砂浆。其主要成分为：特种水泥、掺合料、石英砂及少量流化剂、膨胀剂和保水剂等。

1特性:

固化迅速：灌浆后2小时即可拆除支撑，进行后续施工；

微膨胀性：保证桥梁支座与基础之间紧密接触，灌浆后无收缩；

施工方便：tgm具有自流性，产品现场加水搅拌即可使用；

适用范围：可在-20 ~ 40 环境温度下应用。

2技术指标：

项目	单位	指标	项目	单位	指标
2小时抗压强度*	mpa	20	膨胀率		0.02~0.05%
28天抗压强度	mpa	60	初始流动度	mm	320
56天抗压强度	mpa	60	30分钟流动度	mm	240
1天抗折强度	mpa	10	泌水性		不泌水
弹性模量（28天）	gpa	30			

注：该指标满足《客运专线桥梁盆式橡胶支座暂行技术条件》（科技基 [2005] 101号）规定

3用量和加水量

铁路桥梁支座灌浆料理论用量按每立方米1.95吨计算；

加水量为干料重量的13%~15%，具体加水量依据每批产品的检测报告中的规定计算得出。

4包装和贮存

25kg/袋装，放置于干燥通风处保存期为3个月。