

# PA66陶氏杜邦ST801

产品名称	PA66陶氏杜邦ST801
公司名称	上海新润塑胶原料有限公司
价格	65000.00/吨
规格参数	
公司地址	上海市青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢2层2区105室（注册地址）
联系电话	18516749268

## 产品详情

材料状态	流通正常
特性	高抗冲
用途	健身器材 汽车应用 电动工具
加工方法	注塑
形态	粒子
物性数据来源	暂无来源 <a href="#">关于中塑产品认证</a>
物理性能测试条件属性值单位测试方法 比重	DAM

比重

50%RH

吸水率

DAM,24hr

吸水率

DAM,饱和

机械性能测试条件属性值单位测试方法  
拉伸强度

DAM

拉伸强度

50%RH

断裂伸长率

DAM

断裂伸长率

50%RH

弯曲模量

DAM

弯曲模量

50%RH

剪切强度

DAM

电气性能测试条件属性值单位测试方法  
介电常数

DAM,10<sup>8</sup>Hz

介电常数

50%RH,10<sup>8</sup>Hz

介电常数

DAM,10<sup>6</sup>Hz

介电常数

50%RH,10<sup>6</sup>Hz

介电常数

DAM,10<sup>3</sup>Hz

介电常数

50%RH,10<sup>3</sup>Hz

体积电阻率

DAM

体积电阻率

50%RH

耗散因数

DAM,10<sup>2</sup>Hz

耗散因数

50%RH,10<sup>2</sup>Hz

耗散因数

DAM,10<sup>6</sup>Hz

耗散因数

50%RH,10<sup>6</sup>Hz

耗散因数

DAM,10<sup>8</sup>Hz

耗散因数

50%RH,10<sup>8</sup>Hz

热性能测试条件属性值单位测试方法  
热变形温度

DAM , 0.5MPa

热变形温度

DAM , 1.8MPa

熔点

DAM

熔点

50%RH

冲击性能测试条件属性值单位测试方法  
悬臂梁冲击强度

DAM

悬臂梁冲击强度

50%RH

可燃性测试条件属性值单位测试方法  
UL 阻燃等级

DAM

UL 阻燃等级

50%RH

极限氧指数

DAM

极限氧指数

50%RH

硬度测试条件属性值单位测试方法  
硬度

DAM,硬度计硬度



