

全自动除污器定制 沧州全自动除污器 鑫富麟热能信誉保证

产品名称	全自动除污器定制 沧州全自动除污器 鑫富麟热能信誉保证
公司名称	山东鑫富麟热能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市长清区济南经济开发区南园中心街88号
联系电话	17025368777 17025368777

产品详情

立式旋流除污器组成

立式旋流除污器主要由进出水管、筒体、圆筒状滤网、人孔、排污管和排污阀组成，为立式结构。

材料：过滤网：1Cr18Ni9Ti；网眼直径为 5mm，滤网采用圆筒状。进出水管、筒体：Q235B或20#钢。

必须安装人孔门。

旋流除污器（立式）具体尺寸见下表：

管径 排污口直径 罐体直径 除污器高度 排污口距地面高度

DN 800 150 2000 4000 350-500

卧式快速角通除污器、角通除污器特点：

1. 卧式角通除污器、角通除污器特点就是无需管路停机就可排污，手动操作可定时或不定时进行排污。通过扳动手柄方向改变直通除污器内部绝大部分介质的流向，压力瞬间加大，杂物快速被排出。

2. 该卧式直通除污器设备无易损件，只定期根据水质进行排污即可。

3. 过滤水量大：该过滤器压力损失小，全自动除污器生产厂家，处理水量大。

4.综合成本低：碳钢壳体，304不锈钢滤网无需拆卸和更换滤网，使用寿命长。

5.卧式角通除污器、角通除污器直接安装在产品管道上，不需任何支撑结构，全自动除污器厂家，一般靠近被保护的设备前。

工作原理

旋流除污器是利用离心分离的原理进行除沙，沧州全自动除污器，由于进水管安装在筒体的偏心位置，当水通过旋流除沙器进水管后，首先沿筒体的周围切线方向形成斜向下的周围流体，水流旋转着向下推移，当水流达到锥体某部位后，转而沿筒体轴心向上旋转，后经出水管排出，杂污在流体惯性离心力和自身重力作用下，全自动除污器定制，沿锥体壁面落入设备下部锥形渣斗中，锥体下部设有构件防止杂物向上泛起，当积累在渣斗中的杂物到一定程度时，只要开启手动蝶阀，杂物即可在水流作用下流出旋流除沙器。

全自动除污器定制-沧州全自动除污器-鑫富麟热能信誉保证由山东鑫富麟热能科技有限公司提供。山东鑫富麟热能科技有限公司在换热、制冷空调设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，山东鑫富麟一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：孙经理。