

建德市高电压绝缘胶垫 天然橡胶绝缘胶垫

产品名称	建德市高电压绝缘胶垫 天然橡胶绝缘胶垫
公司名称	河北悦明电力设备科技有限公司
价格	3.00/kg
规格参数	品牌:悦明 材质:橡胶 产地:河北
公司地址	中储广场F座
联系电话	0311-17717786232 17717786232

产品详情

建德市高电压绝缘胶垫 天然橡胶绝缘胶垫

绝缘胶垫分类解说：

按颜色可分为：黑色绝缘胶垫，红色绝缘胶垫，绿色绝缘胶垫，电力灰绝缘胶垫

按防滑类型：平面绝缘胶垫；防滑绝缘胶垫（柳叶防滑绝缘胶垫、凸点绝缘胶垫）

又有带字绝缘胶垫，常规绝缘胶垫

悦明绝缘胶垫可定制非标准件

(1) 绝缘板外观：1.斑痕或凹凸部分的深度或高度不得超过胶板厚度公差。

2.气泡每平方米内，面积不于1cm²的气泡不超过5个。

任意两个气泡间距离不小于40mm，其中杂质深度及长度不超过胶板厚度不小于40mm，

胶垫边缘不齐或海绵状部分宽度不超10mm，长度不超过胶板总长的1/10。4.不允许有裂痕。

(2)

绝缘板用途：应用于高压室、配电站、变电站、电力局、发电厂、实验室以及野外的带电作业等等。

(3) 绝缘板厚度：在整个绝缘板上应随机选择5个以上不同的点进行厚度测量和检查。

可使用千分心肝或同样的精度的仪器进行测量。

千分尺的精度应在0.02mm以内,测钻的直径为6mm,平面压脚的直径为 (3.17 ± 0.25) mm,

压脚应能施加 (0.83 ± 0.03) N的压力.绝缘板应平展放置,以使千分尺测量之间是平滑的