

雷霆机械制造 德州高楼层卸料装置

产品名称	雷霆机械制造 德州高楼层卸料装置
公司名称	邢台雷霆机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任泽区永福庄乡岭二村村北
联系电话	15131957033 15131957033

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：邢台雷霆机械制造有限公司

卸料平台使用时

- 1、每次使用卸料平台前，应有专人检查平台焊缝、吊环、钢丝绳部位，若发现焊缝脱焊或钢丝绳存在锈蚀损坏等现象时，应及时修复或替换。特别是在大风大雨等恶劣天气过后，更应进行严格细致地检查。
- 2.由于阳台等部位安全性较小，所以不能将卸料平台吊挂在阳台等处，应使其挂靠在主体结构的大梁等部位。
- 3.每次搬移卸料平台时，应对平台是否存在较大的变形、焊缝是否存在细小焊缝等隐患进行检查。
- 4.卸料平台上装料不可超过限载的0.8t，且不能长期堆放材料。材料的堆放高度不宜过高，长度不宜超过卸料平台长度50cm。5.在起吊卸料平台上的材料时，应通过信号工的指挥，由专人对吊物进行扶正，保证其不碰撞钢丝绳、护身栏等。

液压装卸平台的运用俭省了时间和人力资源，可使企业减少大量劳动力。主要用于无装卸设备的货台及活动装卸场所，可与叉车配合运用，是货物装卸辅助设备。

产品可到达的高度为1.1米至1.8米，能够依据货车高度停止调理，是装卸货物不可短少的升降液压设备之

一。

挪动式液压装卸平台的主要作用是在地平面与车厢之间搭起一座桥，有了它，高楼层卸料装置，叉车能直接从空中携带货物驶入汽车车厢内部，停止批量装卸作业。运用时前板架在货车车厢上，起到承载重量的作用，减少了货物重量对液压设备的压力，保证了液压卸货平台的运用寿命，从而到达长期运用的目的。借助液压装卸平台，叉车能直接驶入汽车集装箱内部停止批量装卸作业。

地卸料平台，建筑上料平台的几个安全注意事项

- (1) 平台一侧应挂牌，注明该平台的承重量，如注明本料台载重量为800Kg，切勿超载。
- (2) 卸料平台每次搬移时，应检查平台是否有过大的变形，焊缝是否存在细小裂缝等现象。
- (3) 卸料平台吊至上一吊点，应检查平台与主体连接点是否符合设计要求，如每个节点的构造要求。
- (4) 卸料平台每侧两道钢丝绳拉紧程度是否接近，是否存在一根紧一根松的情况，否则应用倒拉链进行调整。

雷霆机械制造-德州高楼层卸料装置由邢台雷霆机械制造有限公司提供。邢台雷霆机械制造有限公司是从事“卸料平台,电梯井操作平台,钢筋加工棚等高空作业机械”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王经理。