

智能罗茨流量计生产厂家 迎云仪表 河北智能罗茨流量计

产品名称	智能罗茨流量计生产厂家 迎云仪表 河北智能罗茨流量计
公司名称	天津市迎云仪表科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区精武镇安兴路8号A-2
联系电话	15122683026 15122683026

产品详情

连接体积修正仪分别有三个采集的信号接线，其分别采集脉冲信号、温度信号以及压力信号。其工作原理为：

基表腰轮的转动通过耦合机构传递给机械计数器或输出脉冲信号，并将流量信号传送到体积修正仪；
体积修正仪采集温度、压力信号，用内置压缩因子模型计算气体压缩因子；
采集流量信号，依据流量计出厂标定曲线对测量的工况流量进行误差修正；再通过气体状态方程将工况流量转化成标况流量，并进行总量相加，直接显示计算结果用于贸易和生产计量。

气体超声流量计大的特点是能在高压和中低压或条件下准确地测量气体的单、双向流量，测量范围宽，量程比大；直接测量气体的流速，智能罗茨流量计生产厂家，测量精度不受介质组分变化的影响；能测量稳态及低频脉动气体的流量；无阻流机械部件，压力损失，且不会因固体杂质导致阻流部件损坏；一般采用多声道的测量，可有效地减小因流场不均匀分布对测量结果的影响，并能在一个声道出现故障时继续用其它正常的声道进行有效测量，从而提高仪表的准确度和可靠性；

【迎云仪表向您推荐明星产品--罗茨流量计】

腰轮流量计能用于各类干净液体的流量计量，尤其实用于油品计量，也可用于气体计量。它具有计量准

确度高，可达0.1-0.5级；无直管段请求，范围度年夜等长处。但它的缺点也很明显：构造复杂，体积年夜，粗笨，智能罗茨流量计供应商，装卸不便利，不适应于高温介质的测量，运行时振动和噪声较年夜，压损较年夜等。

我公司现有气体和焦炉煤气两种气源。应用腰轮流量计有十几年的时光了，从上游气源厂到下流工商用户，流量计口径从25mm一向到400mm都有应用，尤其在一些非持续用气或用气量不稳定（如餐饮行业，锅炉等用气量波动较年夜的）的用户，腰轮流量计起步流量低，量程比年夜的长处发挥了重要的感化。结合我公司的对燃气计量中腰轮流量计的实际应用情况，说说本身的心得：

在流量计的安装上，智能罗茨流量计品牌，尽量采取上进下出式的安装方法。这是因为，采取长进下出的方法，河北智能罗茨流量计，气体中的杂质经由过程腰轮迁移转变，可以部分被带出计量室，削减在计量室内壁的附着；假如采取左进右出式的安装方法，则杂质就会沉积到计量室内壁中，不克不及及时排出，轻易造成腰轮的卡逝世。这一点，在焦炉煤气计量上尤为重要。

智能罗茨流量计生产厂家-迎云仪表-河北智能罗茨流量计由天津市迎云仪表科技有限公司提供。天津市迎云仪表科技有限公司是一家从事“罗茨流量计,膜式燃气表,涡轮流量计,涡街流量计,IC卡控制器”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“迎云”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使迎云仪表在流量仪表中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！