

配线电缆和局用电缆ZR-HJVVP HJVVP HPVVP

产品名称	配线电缆和局用电缆ZR-HJVVP HJVVP HPVVP
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:齐全 型号:ZR-HJVVP HJVVP 产地:河北
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

配线电缆和局用电缆ZR-HJVVP HJVVP HPVVP 结构HJVVP 10X2X0.5 通信电缆 市内通信电缆用途实心绝缘非填充型电缆用在交换区域做配线用，主要用于管道室内敷设，在架空安装时需要用吊线支承。本规范以YD/T322-1996标准为准。概述电缆用全色谱的实心聚乙烯绝缘，经过绝缘的导线被扭绞成线对，由线对绞合成缆芯。电缆缆芯外加上适宜的缆芯包覆材料，涂塑铝带屏蔽层及上面印有按计数顺序表示的长度标志的黑色外护套方能完成。

结构导线：实心退火铜线。铜线直径为0.32、0.4、0.6、0.8（mm）。绝缘：高密度聚乙烯，并按照全色谱标明绝缘线的颜色。绝缘线对：把单根绝缘线按照不同的节距扭绞成对，并进行科学的配置；以最大限度减少串音，并采用规定的色谱组合以便识别线对。缆芯结构：以25对为基本单位，25线对的基本单位也可由12对和13对5个子单位组成，50对超单位由二个12对和二个13对个单位组成，100对超单位由四个25对基本单位组成，每个单位都用规定色谱的扎带分开，100对及以上的电加有1%的备用线对，但最多不超过10对。缆芯包带：用聚脂薄膜带绕包。屏蔽：在一根铝带（铝带厚0.2mm）的两面都涂以塑料，铝带沿纵向包在缆芯上，包带要重叠，重叠处大于6mm。

天联牌电线电缆，配线电缆，局用电缆，ZR-HJVVP，HJVVP，HPVVP

厂家：天津市电缆总厂一分厂

品牌：天联