

食品车间净化工程室内 中翔净化设备 黑龙江食品车间净化工程

产品名称	食品车间净化工程室内 中翔净化设备 黑龙江食品车间净化工程
公司名称	无锡市中翔净化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市惠山区吴韵路321号
联系电话	13901518161

产品详情

光学微电子净化工程一般包括：

- 1、 洁净生产区
- 2、 洁净辅助间（包括人员净化用房、物料净化用室和部分生活用室等）
- 3、 管理区（包括办公、值班、管理和休息等）
- 4、 设备区（包括净化空调系统应用、电气用房、高纯水和高纯气用房、冷热设备用房）

光学微电子净化工程净化原理

气流 初效净化 空调 中效净化 风机送风 管道 净化风口 吹入房间 带走尘埃细菌等颗粒 回风百叶窗 初效净化 重复以上过程，食品车间净化工程手术室，即可达到净化目的。

光学微电子净化工程净化参数

换气次数：100000级 15次；10000级 20次；1000 30次。压差：主车间对相邻房间 5Pa

平均风速：10级、100级0.3 - 0.5m/s；温度 冬季 > 16 ；夏季 < 26 ；波动 ±2 。

湿度45 - 65%；GMP车间湿度在50%左右为宜；电子车间湿度略高以免产生静电。

噪声 65dB（A）；新风补充量是总送风量的10% - 30%；照度300LX。

2. 工程质量控制要点

1. 选择经过培训的施工队伍

洁净室施工涉及装饰、暖通、电气和气体等，食品车间净化工程室内，施工人员须对洁净室施工规范、施工工艺、施工质量有认识，黑龙江食品车间净化工程，否则，施工质量很难得到保障。

2. 洁净室内密封控制重点

洁净室内密封控制重点内容是围护结构的密封施工质量，食品车间净化工程改造，如板材与板材之间应均匀涂密封胶，达到严密不漏风；洁净室内的嵌壁器械柜与墙体之间、壁板上安装的插座、开关、烟感探测器、照明箱体及灯带、观片灯等都需要用密封胶进行密封，且器械柜中的各种管道和箱体之间也都必须采用可靠和有效的密封措施。

3. 送回风管道质量控制

送回风系统管道的密封，是为防止不洁净的空气进入风管，阻止了风管内受污染的空气渗透出去，从而可满足洁净室内的洁净度和延长过滤器使用时间。施工中应重点控制管道加工、管道施工和设备的安装质量。

洁净室、洁净厂房的空间设计，应满足产品生产工艺和空气洁净度等级的要求。合理安排、布置生产洁净区，人员净化、物料净化、工艺设备及相应物料供应管线，净化空调系统和各种公用动力设施及其管线等是洁净室空间设计的主要任务。进行空间设计时，应仔细考虑生产洁净区与相关的辅助生产区之间的关系，必须使空间布置做到有效、灵活；

对于一般的洁净室在吊顶上或楼面下布置送风、回风和排风管道以及各种水、气、电管线等，需要设置必要的空间于垂直单向流为主的洁净室，首先应在选择好气流流型、净化空调系统的形式和空调机、空气过滤器的前提下，合理、有效地布置洁净室的空间：在洁净室设计特别是单向流洁净室设计中，气流流型、净化空调设备的选择和布置方案的选择是确定洁净室空间布置的主要因素

食品车间净化工程室内-中翔净化设备-黑龙江食品车间净化工程由无锡市中翔净化设备有限公司提供。
“万级无尘净化工程,生物制药无尘室净化工程,光电净化工程”选择无锡市中翔净化设备有限公司，公司位于：无锡市惠山区吴韵路321号，多年来，中翔净化设备坚持为客户提供好的服务，联系人：张总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。中翔净化设备期待成为您的长期合作伙伴！