

矿棉吸音板 大同吸音板 中恒钢结构活动板房

产品名称	矿棉吸音板 大同吸音板 中恒钢结构活动板房
公司名称	安阳中恒钢结构有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南安阳市龙安区龙康大道中段路北产业集聚区百亚伦工业园04号
联系电话	13603727016 13603727016

产品详情

平整度：是指岩棉板压制面的翘曲程度，岩棉板制作过程中通过压制生成，矿棉吸音板，因此会发生一点的弯曲。

酸度系数：是指衡量岩矿棉化学耐久性的指标值，为纤维成分中二氧化硅、三氧化二铝质量分数之和与氧化钙、氧化镁质量分数和的比值，其值越低材料耐久性越差。

质量吸湿率指岩棉所吸湿(即吸收空气中水分)的质量与干燥试样质量之比，以百分比表示。

4

平整度好

岩棉复合板提前在工厂涂覆网格布和特种柔性防水抗裂砂浆，避免了传统岩棉板/条本身岩棉纤维不平整而导致材料上墙后阴阳角不顺直、方正，聚酯纤维吸音板，且墙面平整度较大的问题。

5

粘接力强

由于岩棉复合板表面包裹特种柔性防水抗裂砂浆，基层墙面、胶粘剂、特种柔性防水抗裂砂浆这三种水泥基材料的直接接触，使得保温板材与基层的固定更加牢靠，大同吸音板，保温材料不易脱落。

再用自行剪刀式移动升降车将板材另一头提升至垂直就位。再用自攻钉将墙板同次结构（L型角钢）固定。

(5) 每安装5块外墙板须测量一次安装垂直及直线度误差，并进行调整。

(6) 安装完成一面隔墙后验收，并形成验收记录。

(7) 岩棉板隔墙与原主体面交接位置在板材安装完成后，对于主体面之间缝隙采用岩棉芯材进行填塞，

而后采用L型收边板覆盖缝隙，一边固定于岩棉板墙体上，

矿棉吸音板-大同吸音板-中恒钢结构活动板房(查看)由安阳中恒钢结构有限公司提供。行路致远，砥砺前行。安阳中恒钢结构有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为钢结构具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司还是从事安阳彩钢厂，安阳钢结构，安阳c型钢的厂家，欢迎来电咨询。