

内蒙古施工围挡 中恒钢结构价格优 施工围挡方案

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 内蒙古施工围挡 中恒钢结构价格优 施工围挡方案 |
| 公司名称 | 安阳中恒钢结构有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 河南安阳市龙安区龙康大道中段路北产业集聚区 百亚伦工业园04号 |
| 联系电话 | 13603727016 13603727016 |

产品详情

日前，产权局公开了一种新型快拼、防风、降噪围挡转利，该围挡的出现为城市道路安全施工、市政工程施工现场美化及各种工地施工现场安全遮挡带来了更多的选择。与传统围挡相比，该新型围挡不但具有成本优势，施工围挡颜色，而且在实用价值方面也远远超出人们的想象。中恒钢结构

绿草般的围挡无需增加二次美化，施工围挡方案，应用于售楼部大厅的新型防风降噪围挡。

简单介绍工地围挡的注意事项

围挡高度在4米以下的，一般采用单立柱式，地下深挖基础1米左右。，立柱采用直径140mm或189mm等。

1、工地围挡在软土地基上，当基坑围护时，基坑开挖深度不应小于500 mm。

施工顺序为：夯捣M5水泥砂浆在基础槽底铺设四层500宽砖基础，一层370砖砌成240毫米高度实心砖砌体，内蒙古施工围挡，M1粘土砂浆铺设240个空斗墙，M5水泥砂浆预制。

6. 临街端头及大门围挡

临街端头及大门围挡防护要求：

- 1) 临街端头围挡进行封阻，或设置大门。
- 2) 应设置交通标识、警示灯及防撞桶。
- 3) 围挡材料参照市政道路工程围挡要求设置，下脚用油漆喷刷成黄黑相间交通斑马纹，斑马纹高200mm、宽150mm、倾斜角45度，倾斜角指向车辆行驶方向。

色彩丰富，的新型彩钢围挡特点概述

新式彩钢围挡是一种经过机器压型、喷漆、折弯等加工后的一种的工地保护及与外界隔绝的一种型材，适用于修建工地，公路维护，施工围挡要求，施工现场的一种轻型与外界隔绝板材，其防火，防水，防潮重量轻等特征被应用。

内蒙古施工围挡-中恒钢结构价格优-施工围挡方案由安阳中恒钢结构有限公司提供。安阳中恒钢结构有限公司是一家从事“活动板房，集装箱房，围挡，彩钢房”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“活动板房，集装箱房，围挡，彩钢房”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使中恒钢结构在钢结构中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司还是从事安阳岩棉板，岩棉复合板，安阳岩棉复合板厂家的厂家，欢迎来电咨询。