

奇兵炉温测试仪 iBoo炉温测试仪器 上海炉温测试仪

产品名称	奇兵炉温测试仪 iBoo炉温测试仪器 上海炉温测试仪
公司名称	苏州奇兵电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市大龙新村28幢西侧商用房
联系电话	15850011922

产品详情

加热炉无线炉温跟踪仪

产品详情

加热炉无线炉温跟踪仪是属于跟踪仪其中的一种类型，它们的使用也是很多了，iBoo炉温测试仪价格，现在伴随着生产技术的进步其使用的性能也是更加的好了，这样的话对于实际的使用也就是能够带来了更多的作用。从它们的称呼上也是能够知道其相关的信息，这样的话也就是能够为实际的使用带来了很大的优势，也就是其是用于加热炉无线炉温的测试而设计出来的一种设备类型，其使用的价值就是很高了。

加热炉无线炉温跟踪仪的使用范围也是很广泛了，在工业领域内对于它们的使用需求就是很高了，其能够完成相关的检测操作。其自身的优越性也是很多，正是因为它们的优势多所以也就是能够使得实际中对于它们的使用更加的多了。就拿它们的抗热性能来讲就是十分的好了，在使用的时候也是不会受到温度的影响。还有就是一种粉末涂装炉温跟踪仪在我们这里也是同样能够提供使用，都是属于重要的设备类型。

钢坯加热炉无线炉温均匀性测试仪俗称炉窑“黑匣子”，在工业炉内，物料是运动的，工艺上不仅要了解物料的表面温度，还要知道其内部的温度分布。“黑匣子”能和钢坯同步进入步进加热炉内受热，实时通过无线传输显示和记录钢坯的表层和内部的温度，实时和PLC系统温度进行比对，从而了解钢坯的实时加热温度和段面温差、钢坯长度方向的温差，iBoo炉温测试仪，为加热炉投产验收、数学模型的建立和验证、以及加热炉工艺的数据化提供科学的数据依据。

无水隔热箱概况介绍

一、原理简介

隔热箱主要工作原理就是阻止空气分子的运动，达到热量无法有效传导，对流与辐射的效果；同时，利用独有配方的复杂复合材质对渗透热量进行有效可控的吸收，上海炉温测试仪，从而确保仪器本体和内部狭小空间保持适宜的温度范围。

二、组织结构

隔热箱主要结构为：外层特殊进口钢材；不同特i效隔热材料搭配组合体；空调吸热恒温装置；密封结构；出线口等。

三、技术参数

- 1)外层钢材主体：i高使用温度1330度，1100度内可时使用。
- 2)隔热材料：依据技术洽谈i高温度与i长测试时间，多种材料合理搭配，确保性能不衰变。
- 3)整体性能：以技术洽谈参数为标准，并留尽量多的余量。

四、有水与无水隔热箱的区别

- 1).有水隔热箱技术含量相对比较低，使用过程非常麻烦，对操作人员要求很高，出现水箱漏水或水没注满都可能导致测试失败，仪器烧坏。
- 2).无水隔热箱技术含量非常高，iBoo炉温测试仪器，对所使用的每种材质都有特殊要求，使用方便。该隔热箱对测试时间与温度高低要求相对严格；在技术洽谈中请提供客观i高测试温度与i长测试时间，以便我们在设计上充分进行余量考虑。

五、有关备注

我们将根据技术洽谈内容，全i面考虑各种因素，为您提供完善的产品，并提供现场培训测试与24小时技术指导服务。

iBoo炉温跟踪仪

iBoo炉温跟踪仪是一款、高稳定性的炉温测试记录产品，填补了国内高温数据采集跟踪领域的空白。该系统还配备功能强大的软件分析系统，将采集到的温度数据进行保存，软件分析系统对温度，长度，时间等参数的进行分析计算处理并提供i优参考建议。iBoo炉温跟踪仪是上千家大企业的智慧首i选。

奇兵炉温测试仪(图)-iBoo炉温测试仪器-上海炉温测试仪由苏州奇兵电子科技有限公司提供。“炉温仪测试”选择苏州奇兵电子科技有限公司，公司位于：苏州市大龙新村28幢西侧商用房，多年来，奇兵坚持为客户提供好的服务，联系人：王先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。奇兵

期待成为您的长期合作伙伴！