

老化房 合肥腾日 品质有保障 温度可控老化房

产品名称	老化房 合肥腾日 品质有保障 温度可控老化房
公司名称	合肥腾日工业技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽合肥华南城汽摩配西2门
联系电话	17755108115 17755108115

产品详情

步入式恒温老化房的原则：经济性和投资保护性：以较高的构建步入式恒温老化房，使资金的产出投入达到大值。能以较低的成本、较少的人员投入维持系统运转。达到产品对负载、环境的要求。提效益。尽可能保留并延长该设备实际应用能力，耐高温老化房，充分利用在资金和技术方面的投入。老化房的特点：产品实用、稳定：老化房产品采用的零部件都是市场上经过多年考验、得到市场普遍认同的产品，恒温老化房，绝大多数属于进口或合资产品，我们的千挑万选保证了整机产品在使用中的稳定性和耐老化性。Chamber隔离式老化房特点：可使操作人员在不用进入老化房测试区内就可以上下测试产品并可测试过程中一目了然的看到产品的B/I状况；免去操作人员进入老化房室内经受房体过热之苦、更能节约能源。

电源烧机老化房的重要性：电源烧机老化房仿出一种高温、恶劣环境测试的设备，是提高产品稳定性、可靠性的重要实验设备、是各生产企业提高产品质量和竞争性的重要生产流程，该设备广泛应用于电源电子、电脑、通讯、生物制药等领域。老化房分类：Chamber隔离式老化房房间尺寸均根据客户要求设计，测试区采用推拉门及大视角玻璃视窗，如产品需要电源提供，温度可控老化房，则采用国内插座固定在产品架线槽上或固定在测试区方便操作的位置。老化房的特点：技术先进、成熟：采用先进、成熟的技术和装备，打造出一款极低故障率，老化房，极高稳定性和良好的产品，让客户用的放心，用的省心，用的开心。

步入式恒温老化房一般用于放置大型或所测物品较多的待测产品进行可靠性试验，以缩短单一产品的总试验时间；或进行产品的温湿度应力筛选；及需要活动空间较大的动态试验和体积较大的产品测试。老化房的工作原理是通过电子产品在生活中可能会遇到的各种环境温度，以及是否能够很好的适应各种温度高低变化还能继续保持性能不变。由于电源高温老化房的性能及环境必须保证产品所需要的温度、电源质量、负载量、工作时间及操作人员的安全、习惯等要求，所以，一套合格的老化设备，应该是一套，节能、功能齐全和具有可扩充性的设备。

老化房-合肥腾日 品质有保障-温度可控老化房由合肥腾日工业技术有限公司提供。行路致远，砥砺前行。合肥腾日工业技术有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为行业设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!