

热卖 防水绝缘胶带 双固防水绝缘胶带

产品名称	热卖 防水绝缘胶带 双固防水绝缘胶带
公司名称	南京双固电力科技有限公司
价格	23.00/卷
规格参数	品牌:双固防水绝缘胶带 型号:50mm宽 总厚度:1.65 (mm)
公司地址	南京市高淳区东坝镇青山路53号
联系电话	86 025 57398989 13327710789

产品详情

品牌	双固 防水绝缘胶带	型号	50mm宽
总厚度	1.65 (mm)	颜色	黑
适用范围	电缆、通信设备、地线防水密封		

规格：1.65mm*50mm*3m

产品性能：

防水胶带是一种自融性、从形性良好的电气绝缘及防水密封胶带。它的带基为乙丙橡胶，表面涂有粘接力强、热稳定性好的胶粘剂。它可用在电气绝缘和防水密封等场合。额定工作温度90℃，紧急过载温度130℃。防水绝缘胶带和pvc胶带一起使用。可对电气线路提供可靠的防水密封和优良的抗紫外线保护。

产品特点

- 对不规则表面具有良好的从行性
- 与各种电缆相溶性好，自融性强
- 特具有优良的耐气候性及防水密封性
- 使用温度宽广
- 对铜、铝和电缆护套材料具有极佳的粘接性能

应用范围

- 用于通信设备基站，天线，馈线等接头处防水
- 架空绝缘导线接头处的防水密封保护
- 电缆外护套修护
- 适用于1000伏及以下主绝缘恢复
- 适用于1000伏以下马达引线的绝缘
- 35kv及以下母线排连接的主绝缘

特征参数

- 颜色：黑
- 厚度：1.65mm
- 拉伸强度：8n/10mm
- 断裂伸长度：1200%
- 粘性：对钢板25n/10mm
- 介电强度：18kv/mm
- 工作温度：90
- 水气渗透率：0.1g/100in²/24hr
- 耐热应力开裂：130 /1h无裂痕
- 抗臭氧性能浓度：0.03%，3h无裂痕

使用方法

- 1.使用时须清除表面的灰尘并用溶清除表面的油污。
- 2.涂胶层朝被包裹表面，以重叠的方式进行包扎，胶带之间的重叠率至少为50%。
- 3.为取得最好的效果，绕包时应拉伸胶带，使之成为原来未拉伸前宽度的四分之三。
- 4.绕包后，宜用手在被包裹处挤压胶带，使层间贴附紧密无气隙以便充分粘接。