

苏州维修屏蔽泵 维修屏蔽泵怎么收费 科海泵业

产品名称	苏州维修屏蔽泵 维修屏蔽泵怎么收费 科海泵业
公司名称	淄博市博山科海机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	博山区崮山镇南崮山北村
联系电话	13508954419 13508954419

产品详情

屏蔽泵的缺点

(1)由于屏蔽泵采用滑动轴承，且用被输送的介质来润滑，故润滑性差的介质不宜采用屏蔽泵输送。一般地适合于屏蔽泵介质的粘度为0.1 ~ 20mPa.s。

(2)屏蔽泵的效率通常低于单端面机械密封离心泵，而与双端面机械密封离心泵大致相当。

(3)长时间在小流量情况下运转，屏蔽泵效率较低，会导致发热、使液体蒸发，而造成泵干转，从而损坏滑动轴承。?动牌”或“有人检修”字样的标牌后，方可检修。

(4)检修工具及拆卸、清洗更换的零件，要在规定的地方按顺序摆放整齐，做到文明检修。

屏蔽泵供应厂家--淄博科海机械有限公司多年从事屏蔽泵的生产，本公司产品品质优良，维修屏蔽泵态度好，质量，欢迎来电咨询。

屏蔽泵把泵和电机连在一起，电动机的转子和泵的叶轮固定在同一根轴上，利用屏蔽套将电机的转子和定子隔开，维修屏蔽泵，转子在被输送的介质中运转，其动力通过定子磁场传给转子。

此外，屏蔽泵的制造并不复杂，维修屏蔽泵怎么收费，其液力端可以按照离心泵通常采用的结构型式和有关的标准规范来设计、制造。

低噪音屏蔽泵厂家

屏蔽泵开泵程序

- 1、打开屏蔽泵的进口阀门，用所输送液体将屏蔽泵灌满。
- 2、稍微打开屏蔽泵的出口阀门(若泵的出口阀门没关，应先将其关小)，打开回流阀门。
- 3、观察出口压力。
- 4、泵出口阀门不动，点动按钮查看TRG（表示转动监测表）指示。指针在绿域为正常，其余区域需要停泵查找原因。
- 5、正常时，运转1~2分钟后，使泵停止运转，待数分钟后，苏州维修屏蔽泵，再次操作排气阀进行排气，如此反复运转，停止，排气操作，直到气体排净为止。
- 6、待泵出口压力升压后，打开屏蔽泵出口阀门，逐步调小回流阀门，调整为所需压力指标。
- 7、屏蔽泵运行5分钟，待运转部件及压力、电流等没有异常现象后才能离开现场，并填写设备运行记录。
- 8、开泵后，DCS及时观察开泵后的流量、压力等指标的变化，发现异常及时通知现场进行处理。
- 9、屏蔽泵运转平稳后现场检查泵的压力、电流、轴承监测器、冷却水、噪声、振动汽蚀等情况。

苏州维修屏蔽泵-维修屏蔽泵怎么收费-科海泵业(推荐商家)由淄博市博山科海机械有限公司提供。淄博市博山科海机械有限公司是从事“屏蔽泵,液氨泵,涡轮泵,液化气泵,液下泵,自吸自泵,化工泵,”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：陈经理。