

后扩底锚栓 马鞍山锚栓 安徽友胜

产品名称	后扩底锚栓 马鞍山锚栓 安徽友胜
公司名称	安徽友胜建材科技集团有限公司肥东分公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市肥东县马湖乡三官社区
联系电话	13965099001

产品详情

化学锚栓的优势:耐酸碱、低温、老化，耐水，在潮湿环境中长期负荷稳定，抗震性能良好，无膨胀应力，机械锚栓，边距间距小。锚栓特点有根据不同的使用环境有不同的材质，满足客户的各种需求.有的扩孔钻头，可快速扩孔，安装快捷.锚栓的选用要求：在使用锚栓（锚固件）时，后扩底锚栓，应根据墙体类型（如混凝土和实心砖墙体、加气块或空心砖墙体、钢结构、龙骨）、所需锚栓长度、锚栓直径和钻孔机具的类型、锚入墙体基层深度要求等，选择不同规格和类型的锚栓，不能一律照搬使用。外墙锚栓分为：实际工程中主要使用：圆盘锚栓、凸缘锚栓。圆盘锚栓：用于固定保温材料，膨胀套管带有圆盘的锚栓。锚栓运用于：民用建筑各种管道，水电管道，消防管道的安装固定

锚栓分为很多种，化学锚栓是其中一种。化学锚栓是一种紧固材料，由化学药剂与金属杆体组成，膨胀锚栓，通过的化学粘接剂，将螺杆胶结固定于混凝土基材钻孔中，马鞍山锚栓，以实现固定件锚固的复合件。锚栓是指一切后锚固组件的总称，范围很广。按原材料不同分为金属锚栓和非金属锚栓。按锚固机理不同分为膨胀型锚栓、扩孔型锚栓、粘结型锚栓、混凝土螺钉、、混凝土钉等。定型化学锚栓和普通化学锚栓的区别：定型锚栓需要使用注式植筋胶来安装而普通化学锚栓则是使用化学药剂来安装；一般定型化学锚栓的受力会好于普通化学锚栓5%-10%；

确定锚栓位置：为避免锚栓钻孔过程伤及原构件配置的钢筋、保证锚栓钻孔的质量，应对

配有钢筋的构件进行探测，当发现锚栓孔位处有钢筋时，应通知设计单位到场进行处理。
锚栓工程施工环境：锚栓安装现场的气温不宜低于-5℃。安装锚栓的现场气温低于-5℃时，工人操作的精度等会受到一定的影响。严禁在雨雪天气进行露天作业。在增强物体紧固性时，现在多会使用锚栓，目前在建材市场中销售的锚栓多为两种类型，其一是化学锚栓，其二是机械锚栓。

后扩底锚栓-马鞍山锚栓-安徽友胜(查看)由安徽友胜建材科技集团有限公司肥东分公司提供。安徽友胜建材科技集团有限公司肥东分公司是一家从事“网格布,锚栓,阳角条”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“友胜”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使友胜在保温、隔热材料中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！