石塑锁扣地板厂家 南京世宽装饰工程 景德镇地板

产品名称	石塑锁扣地板厂家 南京世宽装饰工程 景德镇地板
公司名称	南京世宽装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市秦淮区翁家营村汤家坝218号
联系电话	13805153815 13805153815

产品详情

无震动防滑车道

适用范围：

道路路口、自行车道路、公交车道、汽车上下坡道、机场上下坡道、斜坡、路面有特殊止滑要求的部位、美化区域等。

性能特点：

耐磨、耐压、耐冲击，有效延长道路使用寿命。

防滑性能好、平稳舒适无震动。

降低车辆行驶噪音，改善行车条件。

降低乃至消除溅水和水雾，塑胶运动地板厂家，增加雨天行车安全性。

耐低温性能好，且抗热老化。

全天候使用，抗拒日光紫外线照射。

表面无缝、图案美观鲜亮、标志性明显，梦塑PVC地板价格，美化道路环境。

环氧地坪的选择方法

施工工艺：

1、基面处理；

2、涂刷封闭底漆；

3、批刮腻子；

4、打磨、吸尘；

5、涂刷色漆；底漆采用环氧树脂底漆主剂：固化剂，调制均匀固化10分钟左右，用羊毛滚筒滚涂一遍，底漆主要是封闭基础层，封闭水气及灰尘

6.填补处理用环氧漆石英砂调制环氧砂浆，填补伸缩缝及破损处

7.批刮中层

8.上环氧树脂面漆

9工程养护

技术指标：

干燥时间 表干 ≤4

实干 ≤24

附着力（级） ≤1

铅笔硬度 ≥2H

耐冲击性 50

通过柔韧性 1㎜

通过耐磨性（750g/500R，失重g）≤0.03

耐水性 48小时无变化

耐30%硫酸 7天无变化

耐40% 7天无变化

耐qi油 120# 7天无变化

耐润滑油 7天无变化

环氧树脂

环氧树脂是分子结构中含有两个以上环氧基团且能交联的一类合成树脂。环氧基团是由一个氧原子和两

个碳原子组成的环，即—C—C—/O，具有高度的活泼性，使环氧树脂能够与多种类型的固化剂产生交联反应，石塑锁扣地板厂家，形成三维网状结构的高聚物。环氧树脂的性能与分子量有重要关系：低分子量环氧树脂的硬度高，脆性大，冲击强度不高；线型环氧树脂附着力强，景德镇地板，抗水性差，多用挥发型涂料；中分子量环氧树脂硬度，柔韧性适中。

石塑锁扣地板厂家-南京世宽装饰工程-

景德镇地板由南京世宽装饰工程有限公司提供。南京世宽装饰工程有限公司为客户提供“ PVC地板 橡胶地板 亚麻地板 石塑锁扣地板 ”等业务，公司拥有“ PVC地板 橡胶地板 亚麻地板 石塑锁扣地板 ”等品牌，专注于塑胶地板等行业。，在南京市秦淮区翁家营村汤家坝218号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：王章强。