

天津水性聚氨酯防腐涂料 汇隆水性工业涂料

产品名称	天津水性聚氨酯防腐涂料 汇隆水性工业涂料
公司名称	天津市汇隆新材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区王稳庄镇天津赛达业园区盛达一支路22号
联系电话	18202287285

产品详情

厚浆型环氧沥青漆主要是将改性的环氧树脂作为主要成膜物质，在其中加入适量煤焦油沥青，产生的涂层耐水性能好，抗腐蚀保护能力强，对基面有较好的粘结能力，适合使用在水下建筑物以及海水运输，地下输水等防腐保护施工。油漆混合：对于双组份的油漆来说，在施工上漆之前，需要将两个组分进行混合，首先根据施工面积确定使用量，使用多少配制多少，严格按照使用量以及配比将其两个组分取出适量，先将成分一加入到搅拌容器中，搅拌均匀，无沉淀，再将成分二加入到其中，继续混合均匀，颜色一致后即可在常温下熟化15-30min后上漆使用；

时间太久 有时候把涂料调好后放在一旁，涂料长时间不用会形成沉淀，涂料里的颜料颜色也会发生变化。为了防止变色，那么就要在这个容器上起到隔绝作用了，盛装一些含有易变色的清漆的涂料时可使用一些容器。有些涂料变色只是颜色深浅变化了，这种情况下需要搅拌均匀后使用。把涂料放置在铁器的容器里，有些时候会与铁器产生反应是因为涂料的成分里含有有酯类，就会与铁元素产生化学反应，天津水性聚氨酯防腐涂料，涂料的外观会出现变黑的情况；若涂料中也有会与铁器反应产生红棕色素，这样涂料也出现另外的红色颜色。

环氧聚硅氧烷涂料含有较高键能的Si-O键，具有极强的室外耐候性，防腐长达20年以上；优越的耐候性、耐紫外光性，经过加速耐候实验1000小时物任何变化。环氧聚硅氧烷面漆固含量较高，挥发性较低，对环境友好污染极低，且符合欧盟环保标准；环氧聚硅氧烷面漆相比其他长效防腐涂料，具有环保、高

膜厚等优势。环氧硅氧烷漆属于双组份涂料，是由环氧有机树脂改性形成的有机聚合物、颜料填料、助剂、溶剂等与固化剂配套组成漆。

天津水性聚氨酯防腐涂料-汇隆水性工业涂料由天津市汇隆新材料科技有限公司提供。天津市汇隆新材料科技有限公司实力不俗，信誉可靠，在天津 天津市的其它等行业积累了大批忠诚的客户。汇隆新材料带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！