

罗曼瓦厂家 鑫寓彩瓦价格公道 河南罗曼瓦

产品名称	罗曼瓦厂家 鑫寓彩瓦价格公道 河南罗曼瓦
公司名称	新乡市鑫寓彩瓦科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	辉县市南姚固路北
联系电话	15836180800

产品详情

彩色混凝土瓦有着我国传统屋面材料的优越性：

- 1、彩瓦表面喷一层密封剂，以防止混凝土表面产生二次泛碱。这种密封剂一般具有防霉和自洁作用，可使彩瓦表面长期不发黑、不长苔。采用氧化铁颜料与水泥混合配成的色彩可保持几十年基本不变（注：采用涂料喷刷在彩瓦表面的色彩一般只能保持数年）。
- 2、彩色混凝土瓦的生产效率较高，目前世界较高的生产速度已达到每分钟120片，正在向每分钟140片迈进。
- 3、生产过程中能耗低，无污染产生，由于主要原材料是水泥河沙，故不土地农田资源。

质量检测的主要指标

主要检测的内容如下：

- 1、水泥瓦的抗压强度检测
- 2、水泥瓦质量偏差检测、尺寸偏差检测
- 3、水泥瓦的耐热性能检测
- 4、水泥瓦的吸水率检测
- 5、水泥瓦抗渗透、抗冻性能检测

6、水泥瓦性检测

7、水泥瓦产品的外观完整度检测以及外观物理平整度检测

8、采购单位在收货时，还应对所接收的水泥瓦产品进行颜色对比，与样品比较是否存在明显色差。

水泥彩瓦的生产流程

一 配料：

水泥瓦生产用原料必须采用轮碾式强制搅拌机搅拌，搅拌时间5~10分钟，本生产线提供的JLH-350型搅拌机可以满足上述要求，一般每次拌料以水泥50kg（一包）为基准

二 成型：

生产中，成型极为重要，经搅拌后的料必须在成型中将水份加压滤去，成为干硬性的瓦坯。要求：加压压力100吨以上（压力表13Mpa以上），加压时间不低于3.0秒。

下模用滤网须及时更换，一般每班更换2-3次。根据压滤出的水份确定，罗曼瓦厂家，如滤网油破损，则压滤出的水变浑浊，矽料中的水泥随之流失，质量下降，罗曼瓦施工，故必须及时更换。

三 外观：

成型后的瓦坯必须棱角分明，河南罗曼瓦，表面光洁、细腻，明显呈干硬性，法式罗曼瓦批发，且油一定的胚体强度，在瓦托板上不会。

四 养护：

成型后瓦坯在托板上自然养护24小时，应注意保湿、保温。第二天可将已初步凝固的瓦坯从托板上取下，置于堆场上自然养护，并注意在周内每天浇水养护，晴热、干燥的天气更应多洒水。

五 喷涂：

彩色水泥瓦是在经养护凝结硬化后的普通的水泥瓦上按客户需要喷涂上各种彩瓦涂料而制得。

喷涂中的关键：所用彩瓦涂料必须质量可靠，颜色。瓦坯必须经养护完成后具有足够的强度。

罗曼瓦厂家-鑫寓彩瓦价格公道-河南罗曼瓦由新乡市鑫寓彩瓦科技有限公司提供。新乡市鑫寓彩瓦科技有限公司位于辉县市南姚固路北。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前鑫寓彩瓦在砖、瓦及砌块中享有良好的声誉。鑫寓彩瓦取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。鑫寓彩瓦全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。