

仿古水泥瓦尺寸 鑫寓彩瓦值得信赖 开封仿古水泥瓦

产品名称	仿古水泥瓦尺寸 鑫寓彩瓦值得信赖 开封仿古水泥瓦
公司名称	新乡市鑫寓彩瓦科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	辉县市南姚固路北
联系电话	15836180800

产品详情

再看看屋面瓦的功能和选择：

一个好的建筑物在它的整个使用寿命周期中必须得到很好庇护，屋面瓦既是它至关重要的保护外衣。对房屋而言，屋面瓦有以下三大方面的功能。

防雨防漏，屋面铺上瓦后应将屋顶严密覆盖，把雨水与屋顶很好地隔离开来，不管雨多大或下多长时间，任凭大风刮都不许雨水渗入屋内，否则将损坏房屋内的装修及设施，以致无法居住使用，还会损坏整个房屋结构，甚至结束它的寿命，所以，仿古水泥瓦图片，一旦渗漏会给人们带来诸多麻烦和烦恼。因而防漏是头一位的重要功能。

瓦要很好地防雨防漏，不是易事，人类自有文明以来，建房时即想尽各种办法用来防雨，但千百年来虽使用了各种各样的材料和瓦片，仍始终未能很好地解决这一问题，或能解决但代价昂贵无法普及。直到近几十年人们才开发出彩色水泥瓦，较好地解决了房屋防漏难题。

不是什么水泥瓦都能很好防漏。如瓦片结构不合理，防漏效果即差。单槽瓦与双槽瓦相比，单槽瓦接缝开在瓦棱高点而且搭接严密牢固，缝隙很小，形成“S”型接缝，不怕侧风，雨水滴入接缝进入水沟槽水量，不会漏雨，双槽瓦则不然，由于接缝开在瓦棱的半坡处，进水量是前者的20~30倍，大风暴雨时极易渗漏，除结构形式外，瓦的抗渗性能对防漏的影响亦很大。设备简陋工艺简单的小瓦厂无法生产高密实度瓦，开封仿古水泥瓦，渗水率高，连续下雨，雨水即渗透瓦体，从背面滴出渗入屋内，只有设备技术先进工艺讲究的大厂才能制出高密度瓦，不管连续阴雨多久瓦体也不许渗水，仿古水泥瓦施工，防漏功能可靠。

水泥瓦，又称混凝土瓦！1919世界上一片水泥瓦诞生，标志着一个新的行业——水泥瓦的诞生。混凝土瓦进入我国市场已经几十年，因其应用广泛，已获得广泛认可，对于许多的设计师、建筑师与用户来说几乎成了水泥彩瓦的代名词。因其使用原材料是水泥，仿古水泥瓦尺寸，故常称为水泥瓦。水泥瓦通过辊压成型方式生产，中低端普及型产品通过高压经模具压滤而成。水泥彩瓦的密度大、强度高、防雨抗冻性能好，表面平整、尺寸准确。彩色水泥瓦色彩多样，使用年限长，辊压型通体水泥瓦颜色持久，造价适中。它既适用于普通民房，也适用于别墅及高层建筑的防水隔热。所以，彩色水泥瓦是新农村建设和城市小区及洋房别墅工程的新选择。

安装挂瓦条:

- 1、挂水泥瓦条的尺寸一般为30mm × 25mm，需作沥青防腐处理，且须平行安置；
- 2、在屋檐顶端两侧装各面头一根挂水泥瓦条，这两根挂瓦条的间距为40mm（如图2、3）；
- 3、后一根挂瓦条应与封檐板平齐，即要求比其它挂瓦条高25mm。倒数第二根挂瓦条与后一根挂瓦条的间距应为320mm，其余挂瓦条的间距可以320mm-360mm的范围内；
- 4、挂瓦条的拼接点就尽可能落在顺水条的中心线上（如图2），各行挂瓦条拼接点应尽可能相互错开；
- 5、若为现浇屋面，顺水条或挂瓦条（如省略顺水条）可直接用水泥瓦钢钉固定在屋面上。（注：底层需做防水处理）

仿古水泥瓦尺寸-鑫寓彩瓦值得信赖-开封仿古水泥瓦由新乡市鑫寓彩瓦科技有限公司提供。新乡市鑫寓彩瓦科技有限公司实力不俗，信誉可靠，在河南新乡的砖、瓦及砌块等行业积累了大批忠诚的客户。鑫寓彩瓦带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！