

20000风量油烟净化器 德源环保 大同油烟净化器

产品名称	20000风量油烟净化器 德源环保 大同油烟净化器
公司名称	武城县德源环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城县德商路东新临武路南
联系电话	13256235967

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：武城县德源环保科技有限公司

油烟专用处理设备：小型电捕焦油器是经我公司设计人员多次研究与实验，生产制作的工业烟气专用处理设备，真正实现低空排放，排放口目测无油烟，完全超过了国家环保要求的排放标准。做到了风阻小，噪声小，净化等特点，采用分体式组合结构方式，易于安装，拆装，有利于保养，清洗，维护。废气通过管道进入预处理层进行烟气流分，分流后均匀的气体流向整个电场极板层。

无需添加任何物质：低温等离子体废气处理是一种干法净化过程，是一种全新的净化过程，不需任何添加剂，不产生废水、废渣，10000风量油烟净化器，不会导致二次污染。

适应性强：持久的净化功能，无须专人看管。可适应高浓度、大气量、不同气态物质的净化处理，可在高温250℃，低温-50℃的环境内，净化区均可运转，特别是在潮湿，20000风量油烟净化器，甚至空气湿度饱和的环境下仍可正常运行，每天24小时连续工作，长期运行稳定可靠。

低耗节能：运行费用低廉、省电是“低温等离子体”专利核心技术之一，处理1000M³/h臭气，耗电量仅0.25kw/h。低温等离子废气净化器无任何机械动作，自动化程度高，工艺简洁，操作简单，方便。无需专人管理和日常维护，遇故障自动停机报警，只需作定期检查。

油烟净化器工作原理HD-A

HD系列油烟净化器为二级式静电吸附型，牡丹江油烟净化器，用来去除细微粒径的碳氢化合物和其它空气中的杂粒。它的二级式是指电离段与收集段，每个电离段由一系列钨钢线组成，安装在一系列接地板

中间，并通过高压直流电。大气中的微粒在通过电离器的强力静电场时，被电离并带有正或负电荷。每个收集段由很多数量的平行板组成，通以高压直流电（极性与电离器一致，25000风量油烟净化器，但电压减半）以形成电场，带电微粒被接地板吸引的同时也受到带电板的驱赶。因此，当气流中含有带电微粒时，可以被去除。

20000风量油烟净化器-德源环保-大同油烟净化器由武城县德源环保科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。武城县德源环保科技有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为除尘设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!