

# 沧州环氧地坪施工 河北环氧地坪施工 鑫奇地坪

产品名称	沧州环氧地坪施工 河北环氧地坪施工 鑫奇地坪
公司名称	天津市滨海新区鑫奇地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津滨海新区领先商务公寓2-2鑫奇地坪
联系电话	18322226282

## 产品详情

天津环氧地坪-----天津滨海新区鑫奇地坪工程有限公司，是一家集代理销售、工程服务、技术咨询为一体的科技型地坪公司。从事工业、厂房、商业、停车场地坪密封固化剂施工；耐磨地坪、不发火耐磨地坪、防静电高架地板、水泥自流平地坪、聚氨酯砂浆地坪研发与施工；环氧地坪改造、新旧工业、商业地坪混凝土密封固化剂改造施工。

所谓的迁移性是指彩色漆膜中的颜料，从其所在的漆膜中转移到漆膜表面或与之接触的另一物质表面的现象。颜料的迁移往往会造成漆膜渗色或浮色。颜料迁移性的大小主要与漆膜性质、颜料种类和用量、颜料在涂膜中所处的物理化学状态及涂膜所处的环境等因素有关。一般来讲，颜料迁移性越大，漆膜耐迁移性差。耐迁移性是彩色漆膜的一项重要性能指标，如果漆膜耐迁移性差，则其在使用过程中会发生色变，从而影响涂装效果，如果严重时还会损坏漆膜的物理化学性能。

解决这一问题的方法是增加涂料中粉料的用量。但过多地增加料，可能会对油漆的流动性和漆膜的物理力学性能产生不利影响。若在合理的范围内增加料的用量仍不能解决，则可以通过增加钛白的方法解决，在油漆中适量地添加钛白就能够很好的消除环氧树脂砂浆地坪漆颜料迁移现象，达到所需要的配色要求。

防静电环氧地坪漆厂家.防静电环氧地坪漆方案.防静电环氧工业地坪漆施工.价格合理-  
天津鑫奇防静电地坪特性：能消除及防止静电或电磁波产生，避免静电火花及电磁波干扰及破坏。

适用范围：

电子、计算机生产及包装区；

电讯、电子、计算机控制中心;

施工工艺:

防水处理:一楼地面需已做好防水处理;

素地处理:依素地状况做好打磨、修补、除尘、使其达到:平整、无松动、无油

污、干燥;

环氧底漆:采用渗透性及附着力特强环氧底漆滚涂一道,河北环氧地坪施工,增强表面附着力;

砂浆中涂:将环氧树脂加入适量的石英砂,用镘刀将其均匀涂布在底涂上,起到耐

压、耐冲击、增加床材厚度等;

铜箔铺设:导电铜箔采用井型铺设,有效排除累积之静电;

导电批涂:导电批涂依实际需要施工数道,要求达到整体面积导电并快速排泄电

荷;

防静电面漆:防静电自流平面漆一道,表面电阻平均系数值 $10^5-10^8$ ,完工后整体

地面光亮洁净,沧州环氧地坪施工,颜色均一,无空鼓;

施工完成:24小时后方可上人,石家庄环氧地坪施工,72小时后方可重压。

天津环氧地坪-----天津滨海新区鑫奇地坪工程有限公司,是一家集代理销售、工程服务、技术咨询为一体的科技型地坪公司。从事工业、厂房、商业、停车场地坪密封固化剂施工;耐磨地坪、不发火耐磨地坪、防静电高架地板、水泥自流平地坪、聚氨酯砂浆地坪研发与施工;环氧地坪改造、新旧工业、商业地坪混凝土密封固化剂改造施工。

地坪漆工程

### 1.施工缝处理

施工缝不是真实存在的“缝”,是按设计要求或施工需要后浇筑混凝土超过初凝时间与先浇筑的混凝土之间存在一个结合面。

### 2.伸缩缝处理

根据结构布置、地质条件及施工布置,施工强度等在结构物中设置的横向缝,为满足结构变形的要求,缝面间一般不应有刚性填充物。因伸缩缝需满足整体建筑物的应力变化,所以对于伸缩缝处理需用弹性材质,北京环氧地坪施工,外面铺设金属板材进行保护。

### 3.温度应力裂缝处理

在混凝土防静电地坪漆施工过程中出现较多的是温度应力裂缝，产生这种裂缝的主要原因是由于基础温差和混凝土内外温差过大或由于其它原因产生的应力释放，根据表现形式的不同又可分为表面裂缝、深层裂缝、贯通裂缝三种。在一定条件下，表面裂缝会发展成深层裂缝，深层裂缝也会发展成贯穿裂缝，因此若不及时对裂缝进行修复，将会直接影响到环氧防静电地坪漆的装饰效果。

沧州环氧地坪施工-河北环氧地坪施工-鑫奇地坪(查看)由天津市滨海新区鑫奇地坪工程有限公司提供。天津市滨海新区鑫奇地坪工程有限公司是从事“地坪,固化剂地坪”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：史先生。