

# 济宁鲁超服务周到 实验室一体式超声波清洗机品牌

产品名称	济宁鲁超服务周到 实验室一体式超声波清洗机品牌
公司名称	山东济宁鲁超超声设备有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁市任城区安居街道张桥村东300米
联系电话	13853766211

## 产品详情

### 实验室一体式超声波清洗机

#### 实验室一体式超声波清洗机频率

低频通常被用于清洗较小、较精密的零件，或清除微小颗粒。高频还被用于被工件表面不允许损伤的应用。使用高频可从几个方面改善清洗性能。随着频率的增加，空化泡的数量呈线形增加，实验室一体式超声波清洗机品牌，从而产生更多更密集的冲击波使其能进入到更小的缝隙中。如果功率保持不变，空化泡变小，其释放的能量相应减少，这样有效地减小了对工件表面的损伤。高频的另一个优势在于减小了粘滞边界层。

### 实验室一体式超声波清洗机

平时维护保养1、电源：应用符合设备规格型号电源及电源插头，客户方的电源控制回路中必需挂设型于清洗机的空气漏电开关以在必须的时候割开清洗机电源；2、电线接头：本司生产制造清洗机人体及超声波发生器都是在其电源引出线上装有型的电线接头，并有明区别于其他电缆线的特点，由于本设备与水、腐蚀（溶胀性）液位仪触碰，易造成走电，按照安全性规定接上电线接头；3、设备选用阻燃性清洗剂，实验室一体式超声波清洗机，切忌选用易燃易爆化学物质作清洗剂，实验室一体式超声波清洗机厂家，设备的应用在必需保证有易燃易爆化学物质的场所，客户状况下必需选用一些化学物质时，务必洽询本司确定安全性，并做好相对的安全防范对策；

1.每一台超声波清洗机在出厂设置时，都是将超声波发生器与超声波清洗机搞好了配对调节，实验室一体式超声波清洗机价格，电感器量一一对应，一般不必随便替换。2.超音波的超声波发生器开关电源应用时，请保证电源插座内的安全性接地装置靠谱，以确保生命安全。3.超声波发生器应置放在干燥的自然环境下，与墙或路障维持一定间距，有利于超声波发生器热管散热。4.超音波的键入工作电压应在220V ± 10%的范围之内。5.超声波换能器的清洗槽或振盒，在应用或挪动时，轻拿小心轻放，防止强烈震动砸

碰。6.关键事宜开机前要查验清洗槽内水位是不是适合，切勿在清洗槽内没有水的状况下开机，含有发热管的超声波清洗机，水位应盖过电加热器。7.超声波发生器与清洗槽的联接电缆线，切忌压力或刮破，以防危害超声波输出功率或短路故障。

济宁鲁超服务周到-实验室一体式超声波清洗机品牌由山东济宁鲁超超声设备有限公司提供。山东济宁鲁超超声设备有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！