

地铁翼闸闸机厂家 辽宁翼闸闸机厂家 德满金科在线咨询

产品名称	地铁翼闸闸机厂家 辽宁翼闸闸机厂家 德满金科在线咨询
公司名称	济南德满金科电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市槐荫区龙湖明景台北区
联系电话	18764001377 18764001377

产品详情

济南德满金科公司的产品包括：山东门禁、山东考勤、智能停车管理收费系统、人行通道闸设备、电梯控制、济南门禁、济南考勤、路障机破胎器、智能升降柱设备，人脸识别翼闸闸机厂家，人脸识别系统。摆闸安装时单摆和双摆的安装方法和区别：一、单摆安装固定：1、将机箱放到固定位置，要使整个设备处于安装状态。2、在基座的螺丝孔中心和机箱底座边缘在地面上做记号，再移开机箱。3、将设备移至原位，打入膨胀螺丝并紧固螺丝即可。

二、双摆安装固定：1、两台摆闸连机使用，应先调试，再固定机箱。2、首先，使2台摆闸上电，使摆臂运行至关闭状态，然后对齐两台摆闸的摆臂，智能翼闸闸机厂家，使摆臂在同一直线上，辽宁翼闸闸机厂家，摆臂与摆臂之间的距离是3CM至5CM。3、有加装红外的，还需要测试红外是否对准，等全部功能都调试完毕，后再固定机箱。

小区人行通道闸的故障检修：在小区内打开后，右边摆臂不能回位，在外面，左右摆臂都能及时复位，如果小区人行摆闸发生这样故障现象该如何解决呢？经过检查分析，箱体两边的红外防撞感应正常，人体阻挡时会发出滴滴鸣叫声，因此，大致可判断为故障摆臂的限位开关（或称之为接近开关）可能存在感应片偏移或者限位开关损坏等问题，摆闸机芯上一般有此种开关，随着摆臂电机转动，分为零位，左限位，右限位。

分别有三个限位开关。电机正转反转时带动感应片转动来控制摆臂的开启和关闭，感应片到达限位开关的U槽时，开关反馈给主板一个控制信号，主板控制电机的停止和转动，从而实现摆臂内外开合。打开箱盖后看到开关处，感应片向右偏移限位开关U槽。

调整感应片，使其位于开关U槽正中位置

经过调整后紧固后，感应片重新回到该限位开关U槽的正中位置，经过测试，故障摆臂恢复正常。一般摆闸发生感应片偏移或者限位开关损坏等问题，多数是因为闸机被骑电瓶车的人撞过，才会造成的。正常使用情况下闸机是不会轻易发生感应片偏移或者限位开关损坏等故障。

通道闸厂家为您介绍几款常见又实用的闸机：1、全高转闸。转闸由三辊闸演变而来，而全高转闸又由转闸演变而来，可见现在的通道闸技术多么地完善。全高转闸的阻拦部分是由不锈钢栏杆组成的，限行效果好，可以实现一人一闸，现在多用于机场、火车站、仓库等安防需求比较高的场所；2、翼闸。翼闸，闸如其名，闸杆就像张开的双翼，通行速度快，一般多用于地铁、景区、体育馆等量比较大的场所。它的箱体是由不锈钢组成的，地铁翼闸闸机厂家，而双翼则是由钢化玻璃、复合塑料等材料组成；3、摆闸。摆闸是通过摆动来实现人员通行，摆闸中也分有防撞摆闸，一般使用不锈钢、钢化玻璃等材料制作而成，常用于小区停车场、商场等需要车辆通行的场所。地铁翼闸闸机厂家-辽宁翼闸闸机厂家-德满金科在线咨询(查看)由济南德满金科电子有限公司提供。济南德满金科电子有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司还是从事智能道闸，小区栅栏道闸，出入口广告道闸的厂家，欢迎来电咨询。