

# 信达同兴混凝土排水管 湖北预制混凝土排水管价格是多少

产品名称	信达同兴混凝土排水管 湖北预制混凝土排水管价格是多少
公司名称	枣阳市信达同兴建材制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	枣阳市和谐路南端
联系电话	13707270496

## 产品详情

### 水泥电杆拉线安装时注意的问题

，未按要求装设拉线。拉线一般安装在转角杆、分支杆、耐张杆、终端杆或直线杆，是线路中平衡水泥杆应力的补强措施。但有时在进行线路设计或施工时，只考虑如何降低线路造价，或者由于只考虑施工的难易程度，对较难处理的拉线不安装等，造成线路拉线的缺失。还有一个原因，是只根据平时的经验进行简单的考虑，而没进行仔细校验，认为该处不安装拉线也可以，造成拉线未按要求在应装设处安装。拉线的缺失，湖北预制混凝土排水管价格是多少，造成线路杆塔的倾覆，稳定安全系数达不到要求（根据设计要求，该系数的要求为：直线杆1.5，承插式预制混凝土排水管价格是多少，耐张杆1.8，二级预制混凝土排水管价格是多少，转角杆和终端杆2.0），从而造成本可避免的电杆倾斜、倒杆、断杆等事故。

第二，拉线方向、角度不符合要求。终端杆的拉线及耐张杆承力拉线应与线路方向对准，转角杆的拉线应与线路转角平分线方向对准，防风拉线应与线路方向垂直。而在实际施工中，由于施工中控制不严或者由于地形的原因而造成拉线的偏移。这样的安装虽然在一定程度上起到拉线的补强作用，但由于角度方向的偏移，仍会引起电杆的倾斜，严重的可以导致断杆等事故。

横管伸缩节的设置：横支管、横干管无汇合管道接入，且与立管相连管段的长度大于2.2m时，在靠近汇合管件的横管侧设置伸缩节。当排水立管设置在管井内时，在靠近管井井壁的外侧设置伸缩节。另横管伸缩节承口附近应设置固定支架。横管伸缩节不得使用立管用伸缩节，二级预制混凝土排水管价格是多少，且横管伸缩节承压性能不得小于0.08MPa。

当设计对伸缩量未说明时，管端插入伸缩节处预留的间隙应为：夏季，5~10mm；冬季，15~20mm。排

水管耐腐蚀性，与软式弹簧排水管相比，塑料不易锈蚀；双波纹结构有效的提高了产品的外压强度，排水系统不会受外界压力变形而影响排水效果。孔口位于波谷，由于波峰和过滤织物双向作用，孔口不易堵塞，保证了透水系统畅通。

混凝土企口排水管是以水泥为原材料生产制造而成的排水管，主要用来供水排水用的，一个混凝土企口排水管的好坏受很多因素

的影响，今天，我们跟排水管厂家来简单了解下那些因素会影响混凝土企口排水管的产品质量呢？1、在选择的时候要选那些质量

可靠、使用性能好的水泥，另外还可以依据水泥管的不同要求选择一些具有特殊功能的水泥，以便从根本上提高水泥管的耐用性。

信达同兴混凝土排水管-湖北预制混凝土排水管价格是多少由枣阳市信达同兴建材制品有限公司提供。枣阳市信达同兴建材制品有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。信达同兴——您可信赖的朋友，公司地址：枣阳市和谐路南端，联系人：乔先生。