

# 感应门生产厂 顺旺卷帘门安装

产品名称	感应门生产厂 顺旺卷帘门安装
公司名称	保定市莲池区顺旺卷帘门加工部
价格	面议
规格参数	
公司地址	保定市莲池区长城南大街1227号（南大园乡政南行50米路东）
联系电话	13833004888 13833004888

## 产品详情

自动门按开门区分可分为感应开门、门禁开门、和开关开门，其中常见的就是感应开门了，相信很多人都会遇到一种情况就是自动感应门一直自动开关，那么这种情况该怎么办呢?下面为大家分享是自动感应门一直开关是怎么回事。

感应门生产厂感应区域有移动的物体，尽量在感应区域内不要放置有可能晃动的物体。

自动感应门的灵敏度太高或者探头感应区域太低导致自动门微波感应器感应到自动门的门体导致无法关门。

自动门上的不锈钢机箱盖固定的不好，或者自动门的滑轮和轨道发生磨损导致自动门的不锈钢机箱盖发生抖动，导致自动门微波感应器发生感应。

### 平开式感应门生产厂的主要性能

1、安装方便：不受门柱及大门原有结构的影响，任何平开门均能方便安装，并不破坏其原有结构；对门柱、门体之形状、大小无特殊要求；

2、有效推力大：开门机在大门开启的受力点（距铰链远处）上工作，效率，只要单人能推动的大门均能可靠工作；

- 3、对门体作用力小：由于受力点、效率大，所以在门体施力点上作用力小，门体结构不会变形；
- 4、能开超宽门：由于工作于离大门枢轴的远处，并且作用力方向始终与开门方向相同，所以无论多宽的门均能轻松启闭；
- 5、可使大门作0~360度超广角自由启闭；
- 6、自带锁定：大门关闭后，开门机能可靠自行锁定，不必另加电锁；
- 7、高智能化：由于本机自带联动电锁，所以可自由设定左、右门开门顺序，任意指某扇门单开，遇阻反弹、遇堵自停，自动判定车或人离去后自动关门，并有增值接口可与地感器、读卡器/密码器构成现代化的智能门禁系统；
- 8、电耗省：由于开门效率高，所需动力小，所以电耗极省；感应门
- 9、有限位开关，便于控制，限位准确、稳定，不使电机、机构超负荷；
- 10、机构承受应力小，寿命长；11、流线型外观，小巧、美观。

自动感应门的类型许多，首先，平移式感应门组由下列构件构成：1、主控制板：这是感应门的指挥系统，根据内部编有命令程序流程的规模性场效应管，传出相对命令，指挥者马达或电控锁类系统工作中；另外大家根据主控芯片器调整门扇打开速率、打开力度等主要参数。2、磁感应探测仪：承担收集外界数据信号，好似大家的双眼，当有挪动的物块进到它的工作中范畴时，它就给主控制板一个差分信号；3、动力马达：出示开关门与闭店的主动力，操纵门扇加快与降速运作。4、门扇行进路轨：就象列车的火车轨道，约束力门扇的吊具走轮系统，使其按特殊方位行进。5、门扇吊具走轮系统:用以吊式主题活动门扇，另外在动力牵引带下推动门扇运作。6、同步皮带：用以传送马达胜产动力，牵引带门扇吊具走轮系统。7、下边导向性系统：是门扇下边的导向性与定位设备，避免门扇在运作时出現前后门体晃动。