

邢台饮料纯水设备 子润净化工程 饮料纯水设备

产品名称	邢台饮料纯水设备 子润净化工程 饮料纯水设备
公司名称	天津子润净化工程股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区五金城三区25栋
联系电话	18920258282

产品详情

浓水调节阀是RO主机的一个重要元件，它的主要作用是调节膜管内

浓水调节阀是RO主机的一个重要元件，它的主要作用是调节膜管内压力，达到调节纯水和浓水比例的目的。它和浓水回收调节阀配合使用，石家庄饮料纯水设备，可更好的调节膜管内压力、纯水产量等。?设备开启前应将该阀门打开一定程度，以防设备启动时膜内压力突然升高超过极限。冲洗电磁阀的主要作用是定时开放，让浓水大流量通过，降低膜管压力，增加膜管内的流速达到冲洗膜表面的目的，它是RO机的一个重要组成部分。?

冲洗电磁阀规格为1/2英寸进出口，工作压力为0-30kg/cm²。电磁阀冲洗时间间隔一般设置为5-8小时，冲洗时间设置为2-5分钟。如客户未选该件，饮料纯水设备，在设备运行时应每间隔2-5小时定时完全打开浓水调节阀2-5分钟，同样可起到冲洗膜的作用。?

活性炭过滤器压力容器是一种内装填粗石英砂垫层及

活性炭过滤器压力容器是一种内装填粗石英砂垫层及活性炭的压力容器。

功能：在水质预处理系统中，活性炭过滤器能够吸附前级过滤中无法去除的余氯以防止后级反渗透膜受其氧化降解，同时还吸附从前级泄漏过来的小分子有机物等污染性物质，邢台饮料纯水设备，对水中异味、胶体及色素、重金属离子、COD等有较明显的吸附去除作用。可以进一步降低RO进水的SDI值，保证SDI