

# 广东不锈钢波纹管 丹阳协力气体

产品名称	广东不锈钢波纹管 丹阳协力气体
公司名称	丹阳市协力气体设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省丹阳市延陵镇
联系电话	13812377731

## 产品详情

金属软管除了在我们日常生活中正常的使用，也要在安装上面有一定的技术。那么，我们在安装金属软管的时候应该注意些什么呢?接下来就让我们小编来给您介绍一下。

### 金属软管安装技巧注意事项

- 1、管道上不锈钢软管远离振动源的另一端应有效固定，不锈钢波纹管企业，以便软接头隔绝吸收震动。
- 2、施工现场进行电焊作业时应对波纹管有效防护，防止焊渣溅伤波纹管。
- 3、不锈钢软管必须直线安装，不得弯曲、平移。
- 4、安装完成后，应锁紧拉杆上的螺母和备母，不得拆除拉杆及卸掉螺母。
- 5、所通介质不得对波纹管材料具有腐蚀性，介质中氯离子含量应 ≤ 25PPM
- 6、安装时产品长度可以用拉杆进行适当调整，调整量不得大于规定值。

### 不锈钢金属软管选型说明：

- 1、不锈钢金属软接头适用于各类泵、阀进出口和管道的柔性连接。
- 2、SUS304金属软接管体部分材质为SUS304，法兰和拉杆材质为碳钢，也可根据客户需要定做。
- 3、工作温度-235—450℃，广东不锈钢波纹管，如温度超出这个范围，订货时请注明。

- 4、本产品具有优良的减振吸噪性能，能够吸收管道热位移，对设备作用力小。
- 5、产品通径为DN25-DN500
- 6、产品设计压力一般为0.6MPa-2.5MPa

#### 不锈钢金属软管主要用途

- 1.输送具有腐蚀性的化工介质或有机溶剂。（例如：装卸、等）
- 2.输送高温气体、热油等高温介质。（例如：热蒸汽、导热油等）
- 3.输送低温或超低温介质。（例如：液氮）
- 4.高温环境下输送水、汽、油等介质。（例如：炼焦、炼钢、连铸设备中的水汽系统和液压系统）
- 5.需要减震或消除噪音的管路。（例如：泵的进出口）

金属软管是现代工业管路中一种的柔性管道，由于全部采用不锈钢制造，因而保证了软管具有良好的柔软性、抗疲劳，耐高低温、耐蚀性等诸多特性。

2.波纹管轮廓的弹性特性使它很容易吸收各种运动变形和循环载荷，尤其在管路系统中有补偿大位移的能力，它相对其它软管的寿命要高出许多，故它又具有较高的综合经济效益。

广东不锈钢波纹软管-丹阳协力气体(推荐商家)由丹阳市协力气体设备有限公司提供。丹阳市协力气体设备有限公司是从事“安全阀,气体汇流排,阀门,减压器,金属软管”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：蒋经理。