

隔音屏障施工 鼎坤隔音

产品名称	隔音屏障施工 鼎坤隔音
公司名称	武汉鼎坤建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市洪山区佳园路光谷国际A座1906号
联系电话	15337262300

产品详情

武汉鼎坤建材有限公司

附录145

附录A《中华人民共和国环境噪声污染防治法》选编145

附录B《铁路声屏障声学构件技术要求及测试方法》（TB/T3122-2010）选编145

附录C《高速铁路设计规范（试行）》（TB10621-2009、J971-2009）选编147

附录D《公路声屏障材料技术要求和检测方法》（JT/T646-2005）选编149

附录E《公路工程质量检验评定标准》（JTGF80/1-2004）选编150

参考文献153

自己设计施工的，但是目的是防止自己家弹琴声干扰楼上，防不了楼上的声音。因楼下声音是纯声音可以挡住，楼上的多是楼板直接大幅度振动，吊顶会跟着楼板一起运动，所以防不住。以住宅楼的举架高度很难靠吊顶隔音，如果豁出去40厘米厚塞满吸音棉能有效。

前几天有个帖子里提到米国什么什么吸音的涂料，可以了解一下，也许这几年材料发展了有好东西出现。无论什么好材料也需要设计，单靠材料是不行的，骨架如果把震动直接传递过去那么什么材料夹中间也无效。隔音的原理一个是隔，另一个是吸，两个一起用。

声屏障施工时要保证安全的施工，那么遇到雨季安装声屏障要注意哪些问题呢？

1.雨季施工原则上雨天禁止进行带电作业工作及浇筑混凝土等工作，此类工作应在雨后进行

- 2.密切注意天气辩护，即使对基础的坑槽使用防水布覆盖，并作好雨水导流措施，并在雨后及时清理基础坑中的残余积水。在积水的坑槽在晾晒2天后方可浇筑混凝土。
- 3.露天使用的机械设备，需搭建临时避雨棚，隔音屏障施工，下雨时即使将设备转移进棚，再次投入工作前有专人对机械进行检查合格后方可使用
- 4.下雨时切断一切工地电源，防止线路短路。
- 5.施工安排不带电的作业内容，并将路上的施工标志顺延摆放出500m，以保证施工区域的交通安全。

隔音屏障施工-鼎坤隔音(在线咨询)由武汉鼎坤建材有限公司提供。武汉鼎坤建材有限公司位于武汉市洪山区佳园路光谷国际A座1906号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前鼎坤隔音在噪声控制设备中享有良好的声誉。鼎坤隔音取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。鼎坤隔音全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。