

轻质隔墙板厂家 联益建材 东港区隔墙板

产品名称	轻质隔墙板厂家 联益建材 东港区隔墙板
公司名称	聊城市联益新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	聊城市东昌府区双力路西首路南四海物流园内
联系电话	13606358271

产品详情

联益轻质隔墙板的安装流程；

- 1、按实际图纸清楚预砌墙定位出墙，地，顶，梁等表面的浮尘和多余灰浆，平整表面。
- 2、设计要求做导墙时可以做预制混凝土垫块，也可做现浇混凝土导墙。其中导墙中心线应与砌块墙中心线一致。
- 3、砌体墙砌筑前沿隔墙长度方向计算块数，后不足一块的空隙，可将砌块锯成需要的尺寸填补空隙。砌体墙一般无需抹灰，复合隔墙板，砌筑时应采取自下而上阶梯形式的砌筑方式，要求上下缝为错缝排列
- 4、放线、运板就位;在安装墙板的轴线分别上下弹出板厚的双线，根据需要的规格抬到墙边。
- 5、锯板;根据墙体的规格任意用手提电锯切割。
- 6、上浆;先在两块板的榫边水泥一道，再将聚合物砂浆任意抹在一块榫边上。
- 7、安装;将准备安装的条板搬到装拼位置，用铁撬将墙板校正，用力撬靠紧，轻质隔墙板厂家，使聚合物砂浆从接颖挤出至饱满，再用木楔将其临时固定。
- 8、校正、固定;用2米或2米以上的靠尺检查垂直、平整校正，隔墙板厂家，再用 6mm或 8mm带肋的钢筋加建筑胶固定。
- 9、灌浆、补浆;将校正后的墙体墙壁板用聚合物砂浆补满、刮平、上下间隙大的用细石混凝土填补。
- 10、贴防裂布;在灌缝聚合物及墙体全部定型后，在所有的接缝处用乳胶将玻纤布贴上。
- 11、安装电线、开关;将要设暗线、开关盒位置放线，再用手提电锯切割开槽，安装完毕后用聚合物砂浆

补平。

12、装门框;在安装好的墙上预留门窗洞口，随意用夹板或线条锚固。

13、饰面瓷砖、装饰板;在装好的墙体上不需抹灰则可随意粘贴瓷砖或其他木饰面板。

14、电器安装;在装好的室内随意安装灯具、家具、空调、可钉可挂。

轻质节能墙板施工便利便利，选用板块或组合装置，干法作业，具有钉、锯、刨、粘、贴等特性，东港区隔墙板，可进步施工工效3-5倍。由于轻质隔墙板施工周期短，其比较实心砖，可节省本钱15-20%。

轻质节能墙板的制做质料包罗无害化磷石膏、轻质钢渣、粉煤灰等多种工业废渣等，其分量只要实心砖墙的1/8，强度可到达C30。这样轻的质量，成果了轻质隔墙板的抗震功能。极限地减少了对修建物本体和公民生命财产安全形成的损害。

聊城市联益新型建材有限公司轻质隔墙板生产厂家，主要生产：装配式隔墙板。其特点具有节能环保、实心、轻质、强度高、薄体、增大使用面积、工期短、抗震、稳定性强、可直接开槽埋线管、易安装、易装饰、抗冲击、隔热、隔音、吊挂力强、保温、防火、防水防潮、可钉、可挂等优点。

北京轻质隔墙可以循环利用吗?北京轻质隔墙是可以循环利用的，北京轻质隔墙的使用寿命至少在几十年以上，即便是几十年以后，它北京轻质隔墙也是可以回收再利用的，因此非常环保。

北京轻质隔墙干燥前有强烈的分散性和安全的流动性，容易与上层的填充层紧密结合，避免了采用保温形成的空洞性。具有良好的强度。除了保温、隔音的功能外，还有支撑地暖管材和地面承重的作用，因其强度高、不变形，可以避免使用形成的地面裂缝。隔音效果好。形成的大量多孔性独立气孔，可以很好地吸音。

聊城市联益新型建材有限公司轻质隔墙板生产厂家，主要生产：装配式隔墙板。其特点具有节能环保、实心、轻质、强度高、薄体、增大使用面积、工期短、抗震、稳定性强、可直接开槽埋线管、易安装、易装饰、抗冲击、隔热、隔音、吊挂力强、保温、防火、防水防潮、可钉、可挂等优点。

轻质隔墙板厂家-联益建材(在线咨询)-东港区隔墙板由聊城市联益新型建材有限公司提供。聊城市联益新型建材有限公司是山东聊城,保温、隔热材料的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在联益建材领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创联益建材更加美好的未来。