

唐山吨包袋 吨包袋批发 港源塑编

产品名称	唐山吨包袋 吨包袋批发 港源塑编
公司名称	临沂市兰山区港源塑编厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省临沂市兰山区半程永太庄村村前
联系电话	15969931660 15969931660

产品详情

鉴别吨包袋包质量优劣的方法

鉴别吨包袋包质量优劣的方法：

- 1、缝制规范按技能单需要1CM，针距0.7-0.9CM/针。
- 2、起止针在同一道缝合线上重合5CM(止针压住起针)，加强布起针在左上方，缝线、距边1CM，缝资料袋是起针距1CM，起针打针。
- 3、按照需要运用缝纫线，缝纫线不准有堆叠、漏缝、浮线、漏扣、下炕等现象，上下线松紧一起。
- 4、缝纫线线头长度保管不逾越1.5CM。
- 5、方形袋起针在距角10CM以内。
- 6、吊带、加强布、包布不准有缝错方位、缝歪、缝偏、缝绞表象。
- 7、主体与底部接缝，双折边要比齐，吨包袋批发，缝纫3道线，宽度2CM左右，不准出现明显的褶皱，线与线均匀，吨包袋生产厂家，不堆叠，止针压住起针。

集装袋缝合强度的知识介绍

集装袋批发产品的承装，一般要比普通包装物大很多，这也就对于集装袋各个部分的缝合要求是相当严格的。

影响集装袋缝合强度的主要因素，包括缝合线的品种和类型，针距巨细，线迹，吨包袋价格，卷边或折边缝合线到袋边的尺度，以及热切和冷切方法等。在规范中规定，集装袋主体衔接部的抗拉强度有必要到达根本强度的百分之六十七以上，底部衔接部的抗拉强度有必要到达根本强度的百分之四十二以上。而关于插口水泥袋的上封口，主张视同缝底向强度处置，关于纸袋缝底向的强度，通常是达不到目标的，故主张改为糊底袋。

而对于集装袋的复膜冷切开袋，主要是选用卷边处置，由于冷切边际的缝线可能会从经丝中连同纬丝撕出。

集装袋的质量怎么样，和集装袋生产厂家所选择的原材料以及添加的辅料，是有很大关系的，当然生产工艺对其也有一定的影响。

先说原材料，在用于集装袋的生产时，应该先判断是否为全新粒料，是否添加了过量的回料，是否加了改质剂，如碳酸钙母粒等，加了改质剂的PP编织布耐老化性能会严重下降。再就是辅料色母料，唐山吨包袋，颜料对防老化塑料编织袋的影响也非常大，是否采用表面包覆的金红石型钛白母粒，是否用耐候性非常好的黄颜料，这些也很重要。

还有一种辅料对集装袋的抗紫外线和抗老化，是有很大影响的，会产生沉落，难以均匀分散到PP粒料中，这会导致拉出的扁丝质量不一，从而影响整块编织布的抗老化性能。

唐山吨包袋-吨包袋批发-港源塑编(诚信商家)由临沂市兰山区港源塑编厂提供。临沂市兰山区港源塑编厂是一家从事“塑料编织袋,篷布,塑编袋,珍珠岩袋,玻化纤维袋”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“港源塑编”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上,用户至上”的原则,使港源塑编在塑料袋中赢得了客户的信任,树立了良好的企业形象。特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!