

水泥自流平砂浆特点 水泥自流平砂浆 陶华建筑材料

产品名称	水泥自流平砂浆特点 水泥自流平砂浆 陶华建筑材料
公司名称	苏州陶华建筑节能材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山市沿沪产业带黄浦江路88号
联系电话	18913264222

产品详情

苏州陶华建筑节能材料有限公司是苏州地区早从事:各类特种砂浆、内外墙腻子粉、保温系统材料及防水涂料的研发、生产、销售、施工一体化的节能科技型企业。公司经过数十年的发展已形成一定的生产规模，水泥自流平砂浆特点，公司占地面积三十亩，建筑面积一万平方米，固定资产二千多万元，拥有全自动特种砂浆生产线三条，腻子粉生产线一条，复合发泡水泥板生产线一条，年生产保温砂浆十万立方米，各类特种干粉砂浆十五万吨，复合水泥发泡板五万立方米，内外墙腻子粉年产量5万吨，水泥自流平砂浆，外墙外保温系统建筑施工面积达二百万平方米。

自流平砂浆包括水泥基自流平/自流平砂浆/找平砂浆等，水泥自流平砂浆优异性，其科技含量高、技术环节比较复杂的产品。硬化速度快，24小时即可在上行走，或进行后续工程（如铺木地板、金刚板等），水泥自流平砂浆用途，施工快捷、简便是传统人工找平所无法比拟的。

自流平砂浆的主要技术性能

苏州陶华建筑节能材料有限公司已通过ISO9001质量管理体系认证，获得江苏省质量信得过企业、江苏省民营科技企业、江苏省绿色节能产品、中国著名品牌、中国建筑节能材料，还列入苏州市墙改办新型墙体与建筑节能产品展示厅常年展示。

(1) 流动度

流动度是反映自流平砂浆性能的重要指标。一般流动度大于210~260mm。

(2) 浆体稳定性

该指标是反映自流平水泥/砂浆稳定性的指标。将拌好的浆料倒在水平放置的玻璃板上，20分钟后观察，应无明显的泌水、分层、离析、翻泡等现象。该指标对材料成型后的表面状况及耐久性影响较大。

苏州陶华建筑节能材料有限公司是苏州地区早从事:各类特种砂浆、内外墙腻子粉、保温系统材料及防水涂料的研发、生产、销售、施工一体化的节能科技型企业。

缺点

1、材料价格高

自流平砂浆分两种类型：垫层和面层，两者价格相差了几倍。面层自流平很少有国产品牌可以做好，进口品牌价格却十分高昂。

2、材料要求高

低档材料会造成地面脱壳、开裂、起尘等等问题，不仅影响美观，还缩短了地板使用寿命。

水泥自流平砂浆特点-水泥自流平砂浆-陶华建筑材料(查看)由苏州陶华建筑节能材料有限公司提供。行路致远，砥砺前行。苏州陶华建筑节能材料有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为保温、隔热材料具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!