

# 轻质加气块 马鞍山恒达加气块强度 马鞍山轻质砖

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 轻质加气块 马鞍山恒达加气块强度<br>马鞍山轻质砖 |
| 公司名称 | 马鞍山市恒达轻质墙体材料有限公司           |
| 价格   | 面议                         |
| 规格参数 |                            |
| 公司地址 | 马鞍山慈湖高新区电业路                |
| 联系电话 | 17355539222 17355539222    |

## 产品详情

由于加气块生产线设备生产的加气混凝土砌块具有容重轻、保温性能高、吸音效果好，强度高和可加工等优点，而且加气块生产原料丰富，特别是使用粉煤灰为加气混凝土砌块原料，即能综合利用工业废渣、治理环境污染、不破坏耕地，又能创造良好的社会效益和经济效益，是一种以加气块替代传统实心粘土砖理想的墙体材料。现在有很多人想要投资这方面的行业，在加上加气混凝土砌块多年来受到国家墙改政策、税收政策和环保政策的大力支持，加气混凝土砌块已成为新型建筑材料的一个重要组成部分，具有广阔的市场发展前景，轻质砖价格，更是投资者为之。但是警告投资者千万不要急于投资，一定要做好前期的加气块生产线调研工作。

提高加气块的生产效率要保证车间工艺流程顺畅。力求避免原料和半成品运动的倒流水和交叉现象。尽量缩短原料和半成品的运距，轻质砖隔墙，使车间布置紧凑。保证加气块设备有足够的操作场地。加气块隔热好。加气混凝土砌块的导热系数一般为 $0.11-0.18W/m \cdot K$ ，仅为粘土砖和灰砂砖的 $1/4-1/5$ ，是普通混凝土的 $1/6$ ，隔热的性能大大优于粘土砖墙体。加气块是我们日常生活中经常接触到的一种建筑材料，或许你并不一定能看见他，但是我们做住的房屋，所工作的写字楼，所逛的商场等等，无一不是加气块组成的。

加气块设备的质量和保养维护对于所生产出制品的质量好坏也是有着非常大的关系，马鞍山轻质砖，设备方面存在问题，那么生产时很难达到标准，轻质加气块，而另一方面就是对于设备的维护工作不到位，也会影响制品的生产质量。

加气块的特点：

加气块抗压能力强。经实验，加气块抗压强度大于25千克/平方厘米，相当于125号粘土砖和灰砂砖的抗压强度。

## 加气块施工方式

加气块墙的灰缝应横平竖直，砂浆饱满，水平灰缝砂浆饱满度不应小于90%；竖向灰缝砂浆饱满度不应小于80%。水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度不应超过15mm。

轻质加气块-马鞍山恒达加气块强度-马鞍山轻质砖由马鞍山市恒达轻质墙体材料有限公司提供。马鞍山市恒达轻质墙体材料有限公司是从事“南京加气块\_马鞍山加气块\_厂家价格-加气块,页岩砖”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：严总

。