

优帕德换带装置销售 换带装置 新鸿洋科技公司

产品名称	优帕德换带装置销售 换带装置 新鸿洋科技公司
公司名称	南京新鸿洋科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市江北新区星火路9号软件大厦B座3层302室
联系电话	13851524671 13851524671

产品详情

换带装置：

- 1.：液压动力源方式，可调节胶带牵引速度，确保设备安全运行平稳;过载保护和自润滑性能，既能提高设备的安全性能，又可延长产品使用寿命;
- 2.操作简便：将液压动力源、执行及控制系统、电气控制系统、现场警示系统集中布置操作简便;
- 3.移动灵活：可实现就地和遥控两种操作方式，优帕德换带装置供应商，远程控制范围可达200米;移动承载装置操作灵活，能适应各种工况及多点作业;车体四周起吊装置可固定和牵引行走式大功率安全换带装置，增加现场操作的灵活性;

公司秉承“诚信、务实、勤奋、进取”的企业精神；顽强拼搏，锲而不舍，勇往直前，打造一个充满活力、锐意进取、与时俱进的团队；新鸿洋全体员工面对产品、面对顾客、面对社会，表现出高度的社会责任感，换带装置，始终为顾客提供满意的产品和良好的售前及售后服务。殷切期望广大客户关心支持新鸿洋，携手合作，互惠共赢，优帕德换带装置销售，共享繁荣。

HD型换带装置

概述

带式输送机胶带的安装和更换，换带装置价格，是一项非常繁重的劳动。传统的安装和更换方式需要大量的人力，施工的安全性无法保证。H D型换带装置很好地解决了这一难题，特点是结构紧凑、安装快速、操作简便和使用，应用广泛。

安全换带装置具体操作及注意事项：

- 3、将车体停放在合适的位置并与周围墙壁或地面进行固定。注意事项：不进行固定在设备开始工作时，由于拉力的作用会带动车体移动，为安全生产带来隐患。
- 4、将卷筒上的钢丝绳展开，自由端钢丝绳用绳夹夹住需要更换的输送带自由端，接通电源看指示灯是否正常亮起，按动操作面板的按钮。使得钢丝绳反向缠回卷筒上。注意事项：在操作过程中如遇意外发生要及时按下急停按钮，以免造成人员的安全问题。
- 5、按照不同的工作场合依据相应的工作原理对破损的胶带进行更换注意事项：对于皮带的连接要尽量使用化学连接的方法，这样不仅可以增强皮带的工作强度，还能提高皮带和卷筒的使用寿命。
- 6、操作完成后将各部件复位，切断电源
- 7、将换带装置设备移至原来位置

优帕德换带装置销售-换带装置-新鸿洋科技公司(查看)由南京新鸿洋科技有限公司提供。南京新鸿洋科技有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。新鸿洋科技——您可信赖的朋友，公司地址：南京市江北新区星火路9号软件大厦B座3层302室，联系人：蔡女士。