

经销商广濑工业塑壳 经销商广濑 乔讯电子科技

产品名称	经销商广濑工业塑壳 经销商广濑 乔讯电子科技
公司名称	乔讯电子科技(苏州)有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州工业园区苏虹东路155号7号楼309-2室
联系电话	18915490919

产品详情

HRS是一家范围连接方案提供商，先进的技术服务、美妙的客户支持及制造能力为客户提供多种连接器方案，包括：工业，通讯，消费类电子，电脑及汽车产业。

乔讯电子科技有限公司公司 HRS连接器

优势现货供应，免去您2个月的等待期以及期间的不稳定因素，直接拿到货，开工生产。

DF11 系列

特点[SignalBee?]引脚间距2mm，双排式连接器（产品通过UL/CSA标准）

1.实现站板空间的节省

2.多种规格

3.适用多种规格的线束

4.ID型连接器实现连接工作

规格搜索连接器类型适配器，端子，插座，插头，中继插头，短接针部件部分线束品无，有参考规格安全规格PIN数4，6，8，10，12，14，经销商广濑线束胶壳，16，18，20，22，24，26，28，30，32，34，40(嵌合部分)列数2安装间距2.0 mm开口间距2.0 mm连接器长度(间距方向)5.0，6.0，6.6，7.0，8.0，8.6，9.0，10.0，10.6，11.0，11.5，12.0，13.0，13.5，14.0，15.0，15.5，16.0，17.0，17.5，18.0，19.0，19.5，20.0，21.0，21.5，22.0，23.0，23.5，24.0，25.0，25.5，26.0，27.0，27.5，28.0，29.0，29.5，30.0，31.0，31.5，32.0，33.0，33.5，34.0，35.0，35.5，36.0，37.0，37.5，39.0，39.5，47.5 mm连接器宽度(纵向)5.0，5.4，6.0，6.09，6.5，6.9，8.0，9.2 mm连接器高度5.95，6.2，6.45，6.6，7.2，7.3，9.2，13.0 mm

HRS连接器是速度*快的精密连接器和电缆组装厂商之一。

环境性能

常见的环境性能包括耐温、耐湿、耐盐雾、耐振动和耐冲击等。

耐温。目前连接器的工作温度为200oC（少数高温特种连接器除外），温度为-65oC。由于连接器工作时，电流在接触点处产生热量，经销商广濂工业塑壳，导致温升，因此一般认为工作温度应等于环境温度与接点温度之和。在某些规范中，明确规定了连接器在额定工作电流下容许的温升。

耐湿。潮气的侵入会影响连接器绝缘性能，经销商广濂航空插头连接器，并锈蚀金属零件。恒定湿热试验条件为相对湿度在90% ” 95%（依据产品规范，可达98%）、温度为+40 ± 20oC，试验时间按产品规定少为96h。交变湿热试验则更严苛。

耐盐雾。连接器在含有潮气和盐分的环境中工作时，其金属结构件、接触件表面处理层有可能产生电化腐蚀，影响连接器的物理和电气性能。为了评价电连接器耐受这种环境的能力，规定了盐雾试验。它是将连接器悬挂在温度受控的试验箱内，用规定浓度的氯化钠溶液用压缩空气喷出，经销商广濂，形成盐雾大气，其暴露时间由产品规范规定，至少为48h。

耐振动和冲击。耐振动和冲击是电连接器的重要性能，在特殊的应用环境中如航空和航天、铁路和公路运输中尤为重要，它是检验电连接器机械结构的坚固性和电接触可靠性的重要指标。在有关的试验方法中都有明确的规定。冲击试验中应规定峰值加速度、持续时间和冲击脉冲波形以及电气连续性中断的时间。

其他环境性能。根据使用要求，电连接器的其他环境性能还有密封性（空气泄漏、液体压力）、液体浸渍（对特定液体的耐恶习化能力）和低气压等。

随着以手机为首的移动产品向小型化、薄型化和化方向的发展，显示屏组件与基板的连接更加复杂。在这种背景下，JST连接器、JAM连接器的窄间距、低背、多极化需求更加迫切，特别是手机的极薄化需求对机内连接器的超低背化要求越发急切。为了实现产品的低背化、窄间距、小型化、多极化以及高可靠性，各厂商纷纷采用模拟技术进行研究与开发。

经销商广濂工业塑壳-经销商广濂-乔讯电子科技(查看)由乔讯电子科技（苏州）有限公司提供。乔讯电子科技（苏州）有限公司是从事“连接器”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：乔永亮。