

大冶外墙保温材料 日斗金节能

产品名称	大冶外墙保温材料 日斗金节能
公司名称	湖北日斗金节能保温建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省黄石市大冶市城西北工业园开元大道金港路2号
联系电话	17362805888

产品详情

岩棉是以天然玄武岩为主要原料，经高温熔融后，由高速离心设备制成人造无机纤维，同时加入特1制的粘结剂和防尘油，再经加温固化，制作成各种规格，不同要求的岩棉保温制品。

岩棉是非燃材料，其防火、抗老化及抗化学性能良好，导热系数低，隔音，化学稳定性好，缺点是防水性差，施工时必须注意作好防潮处理。

岩棉因其保温性能适中，外墙保温材料，价格低廉，对于一般标准和造价受到限制的工程非常适用。岩棉制品用途广泛，适用于建筑、石油、电力、冶金、纺织、交通运输等行业，是管道贮罐、锅炉、烟道、热交换器、风机、车船等工业设备隔热、隔声的理想材料。

湖北日斗金节能保温建材有限公司是从从事建材节能环保保温材料的综合性公司，公司拥有雄厚的技术力量，先进的生产设备和科学完善的体系，是涉及新型建材工程材料保温化工涂料及装饰工程等领域的骨干企业，是一家融研发生产销售服务于一体化的现代一站式服务公司。

EPS聚苯板采用可发性聚苯1乙烯颗粒(EPS)为原料，经加热预发泡后在模具中加热成型的板材，有普通型(PT)和阻燃型(ZR)。EPS聚苯板的导热系数为0.041W/m.k，容重在8kg每立方-25kg每立方之间可任意生产。由于EPS聚苯板具有质轻，很好的隔热性，吸水性小，耐地温等优点，所以EPS的用途十分广泛，在建筑物中可做防水层的保护，墙立面的保温，屋顶保温；可制成舒乐舍板，水泥聚苯板，石膏板等。可用于地板采暖的层间保温，还可以做各种装饰造型。

湖北日斗金节能保温建材有限公司是从从事建材节能环保保温材料的综合性公司，公司拥有雄厚的技术力量，先进的生产设备和科学完善的体系，是涉及新型建材工程材料保温化工涂料及装饰工程等领域的骨干企业，是一家融研发生产销售服务于一体化的现代一站式服务公司，欢迎您来电咨询。传统的聚苯

板、无机保温板具有的优异保温效果，在中国的墙体保温材料市场中广泛使用，但是不具备安全的防火性能，尤其是燃烧时产生毒气，其实此类材料的使用在发达国家早已经被限制在很小的应用领域。中国建筑物因大面积使用聚苯板保温材料所引发的火灾事故频发，造成了巨大的经济损失和人身伤亡。大冶外墙保温材料-日斗金节能由湖北日斗金节能保温建材有限公司提供。行路致远，砥砺前行。湖北日斗金节能保温建材有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为保温、隔热材料具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!