

# 合肥金刚砂耐磨地坪材料 安徽创大|维护费用低

产品名称	合肥金刚砂耐磨地坪材料 安徽创大 维护费用低
公司名称	安徽创大环氧地坪装饰有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市庐阳区临泉路7232号
联系电话	13865951022

## 产品详情

增加环氧地坪漆耐磨性的方法：封闭混凝土的毛细孔，防止混凝土下的土壤中的水等物质通过混凝土的毛细孔影响到上面的涂料层；加固混凝土，底漆渗透到混凝土的内部后，能增强渗透层的黏结强度；耐磨环氧地坪施工保证要点：充分认识环氧地坪施工质量来自材料与施工，环氧地坪耐磨地板有一些性能方面特殊要求。材料需求像长时间承受重力、防静电荷，经受摩擦和剪切力作用，酸碱物质腐蚀。耐磨地坪施工注意事项：施工完毕后必须注意耐磨地坪保护及现场管理，在养护期间耐磨地坪表面严禁负重和交叉施工。施工质量需要严格对待，化测试硬度，从基层打蜡抛光工序必须严格对待，保证施工质量。

增加环氧地坪漆耐磨性的方法：提高涂层与混凝土间的附着力，底漆把涂层深深扎根到混凝土的内部，与混凝土牢牢的结合在一起。由于混凝土的碱性比较强，要求底漆具有比较好的抗碱能力。金刚砂耐磨地坪适用范围：要求洁净的生产区域；适用于码头、机场、车库、停车场、桥面、通道地面；适用于旧混凝土地面的改建工程。耐磨地坪使用注意的地方：使用插入式振捣棒和平板式振捣器作业，振捣后使用水平仪检测模板水平情况，对偏差部位进行调整;对泌水严重部位，应用橡胶管去泌水;

金刚砂耐磨地坪特点：1、极高的耐磨性、抗蚀性；2、很少起尘，金刚砂耐磨地坪材料，容易清洁及保养；3、增加了地面的防油性，易清洁、抗渗透；4、与混凝土地面一起施工，施工工期短、耐久性好。增加环氧地坪漆耐磨性的方法：封闭混凝土的毛细孔，防止混

凝土下的土壤中的水等物质通过混凝土的毛细孔影响到上面的涂料层；加固混凝土，底漆渗透到混凝土的内部后，能增强渗透层的黏结强度；增加环氧地坪漆耐磨性的方法：提高涂层与混凝土间的附着力，底漆把涂层深深扎根到混凝土的内部，与混凝土牢牢的结合在一起。由于混凝土的碱性比较强，要求底漆具有比较好的抗碱能力。

合肥金刚砂耐磨地坪材料-安徽创大|维护费用低(在线咨询)由安徽创大环氧地坪装饰有限公司提供。行路致远，砥砺前行。安徽创大环氧地坪装饰有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为工程施工具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!