

消防泵 多级消防泵 博山中联水泵

产品名称	消防泵 多级消防泵 博山中联水泵
公司名称	博山中联水泵制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市博山区白塔镇石佛工业园
联系电话	18678202566

产品详情

XBD/ISG/DL/SH/BHYL电动消防泵-XBC柴油机消防泵组-
博山中联水泵制造有限公司/消防增压稳压设备ZLW

多级泵高扬程可以超过125米；多级泵比单级泵噪音低，但是多级泵维修相对单级泵来说要困难一点。

多级泵高扬程可以超过125米；多级泵比单级泵噪音低，多级消防泵，但是多级泵维修相对单级泵来说要困难一点。

多级泵高扬程可以超过125米；多级泵比单级泵噪音低，但是多级泵维修相对单级泵来说要困难一点。

多级泵高扬程可以超过125米；多级泵比单级泵噪音低，但是多级泵维修相对单级泵来说要困难一点。

XBD/ISG/DL/SH/BHYL电动消防泵-XBC柴油机消防泵组-
博山中联水泵制造有限公司/消防增压稳压设备ZLW

喷淋泵的自启动是通过各保护区的管网喷嘴玻璃球高温下爆碎，引起管网水流流动，从而联动报警阀压力开关动作，达到自启动喷淋泵的目的。

喷淋泵的自启动是通过各保护区的管网喷嘴玻璃球高温下爆碎，消防泵扬程，引起管网水流流动，消防泵，从而联动报警阀压力开关动作，达到自启动喷淋泵的目的。

喷淋泵的自启动是通过各保护区的管网喷嘴玻璃球高温下爆碎，引起管网水流流动，从而联动报警阀压

力开关动作，达到自启动喷淋泵的目的。

喷淋泵是自启动是通过各保护区的管网喷嘴玻璃球高温下爆碎，引起管网水流流动，消防泵厂家，从而联动报警阀压力开关动作，达到自启动喷淋泵的目的。

当建筑物内无火灾自动报警系统时，消火栓按钮用导线直接引至消防泵控制箱（柜），直接启动消防泵

当建筑物内无火灾自动报警系统时，消火栓按钮用导线直接引至消防泵控制箱（柜），直接启动消防泵

当建筑物内无火灾自动报警系统时，消火栓按钮用导线直接引至消防泵控制箱（柜），直接启动消防泵

当建筑物内无火灾自动报警系统时，消火栓按钮用导线直接引至消防泵控制箱（柜），直接启动消防泵

当建筑物内无火灾自动报警系统时，消火栓按钮用导线直接引至消防泵控制箱（柜），直接启动消防泵

消防泵-多级消防泵-博山中联水泵(诚信商家)由博山中联水泵制造有限公司提供。消防泵-多级消防泵-博山中联水泵(诚信商家)是博山中联水泵制造有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：宋秋利。同时本公司还是从事柴油机消防泵，柴油机消防水泵，XBC型柴油机消防泵的厂家，欢迎来电咨询。