

豪福特环保 水洗砂石分离机 莱芜砂石分离机

产品名称	豪福特环保 水洗砂石分离机 莱芜砂石分离机
公司名称	青州市豪福特环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青州市东坝工业园
联系电话	15069691331 15069691331

产品详情

水上四角轮与500减速机的区别

- 1、为了进步运用年限和安全度，就是在运用新型的和大修过的都要磨合一天后进行运用。
- 2、对机械的任何部件进行检查，来保证机器的灵活性，在遇到有石头和泥巴的时分一定要及时清理。
- 3、检查链条的链丝的结实性。
- 4、砂石分离机在遇到大风的时分，为了安-全应及时停止工作。
- 5、运用期间应常常检查各部位的螺丝并常常加注润滑油及保养，特别是料斗螺丝及链条销子、水上四角轮与500减速机对接盘等各部螺栓一定紧固无缺。水下四角轮等，用的当地要常常加注黄油、润滑油，汛期或时，应将船拴在结实的当地，预防将船冲走或形成不应有的损失

砂石分离机使用方法

目前混凝土沙石分离机常用于建筑施工现场，那么关于它的工作原理是怎样的呢?就让我们一起来学习了解下吧。混凝土沙石分离机与清水蓄水池相连，每次分离污水后用清水冲洗，保持内部清洁;污水型水泵抽取清水，通过洗车注水管注入搅拌车;洗完后的污水及残渣倒入洗车排水漏槽，混凝土砂石分离机，由泥沙型水泵抽取搅拌池的污水形成高速流动水流冲入沙石分离机;砂与石被沙石分离机从污水中分离出来，可重新成为搅拌混凝土的原材料，而污水通过排水槽回到搅拌池。沙石分离机的搅拌池的搅拌器周期性转动，使水质保持均匀;污水通过注入水稀释，可通过泥砂型水泵、回收计量管件直接抽到搅拌主机，成为搅拌混凝土的材料;计量过程中多余的泥浆水又通过回流计量管件流回搅拌池;计量管件中的电磁阀和排水气动蝶阀计量精度。

砂石分离机使用过程中有哪四大禁忌：

- 1、制止一次性卸入很多的混凝土料，水洗砂石分离机，因为混凝土的分离口容量和别离功率有限，商砼砂石分离机，假如一次性卸入很多的混凝土料会下降机器别离工作功率，严重情况下会使得砂石不能够正常工作。
- 2、制止将未稀释的混凝土卸入机内，直接从场地拖回来的修建垃圾块头大，莱芜砂石分离机，而且太干，砂石分离机是无法将其别离的，此刻应该先将混凝土块用水进行稀释之后再倒入砂石分离机。
- 3、用手动清洗时，制止卸下混凝土料后不开机或别离清洗触摸时不关机，要严厉按照砂石分离机清洗程序来进行。
- 4、制止随意调整可编程程序，因为混凝土砂石分离机可以对清洗程序进行调整，但是实践在使用的時候不要擅自调整。

豪福特环保(图)-水洗砂石分离机-

莱芜砂石分离机由青州市豪福特环保设备有限公司提供。青州市豪福特环保设备有限公司是山东 潍坊，行业设备的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在豪福特环保领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创豪福特环保更加美好的未来。