

SZF8368-C输液器泄漏正负压测试仪

产品名称	SZF8368-C输液器泄漏正负压测试仪
公司名称	威夏电子科技（杭州）有限公司
价格	35000.00/台
规格参数	品牌:威夏 型号:SZF8368-C 产地:浙江杭州
公司地址	浙江省杭州市萧山区经济技术开发区红垦农场红 灿路189号15幢401室（注册地址）
联系电话	18042021256

产品详情

SZF8368-C输液器泄漏正负压测试仪

仪器特征

本设备是检验生产厂家产品性能的检测设备。适用于输液器、输血器、输液针、麻醉包过滤器、管路、导管、快速接头等测试。设备由可编程控制器，触摸屏、压力传感器、加压抽压装置和机载打印机等组成，提供中英文菜单显示，具备人机对话设定各项参数自动运行测试模式。另增设生产单位，生产批次机打输入，使测试结果更加规范化标准化。信息安全方面采用三级密码，让信息安全可靠。测试操控范围包括：产品规格、测试压力值设定、保持时间设定，打印设定、测试、加压、减压、时间、标定，检定等等功能设定。搭配机载打印测试可实时显示测试加压值，保持时间等数据。同步出测试数据及结果以供分析。

技术参数：

操作界面：简体中文/英文

测试标准：GB8368-2018 一次性使用输液器 重力输液式

(ISO8536-4:2010,Infusionequipmentformedicaluse—

Part4:Infusionsetsforsingleuse,gravityfeed,MOD

压力输出范围：高于当地大气压，-60kPa~70kPa（最大测量范围-98kPa~500kPa），可任意设定压力输出值，检定误差不大于读数的±1%。

测试持续时间：0.1秒~99.9分，误差不大于±0.1S。

产品净重：12kg

外形尺寸：430 × 390 × 270 (mm)

电源：AC90V-240V/50Hz (自适应宽电压) 整机功率：70W

可编程控制器：PLC/ARM

触摸屏：7英寸K600+内核/点阵式65色800*480分辨率

传感器：高精度压力传感器

测压机构：内置

打印机：机载针式打印机

设备应用：

SZF8368-C输液器泄漏正负压测试仪主要用于测定医用输液器的物理特性，是鉴定输液器正负压物理性能的重要手段之一。