

耐高温彩色管公司推荐 苏州华鹏 河北耐高温彩色管

产品名称	耐高温彩色管公司推荐 苏州华鹏 河北耐高温彩色管
公司名称	苏州华鹏热缩材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	吴江区同安东路6号
联系电话	18115489161 18115489161

产品详情

VW-1严格于FT1，二者都是垂直燃烧，判定标准:1、燃烧标记(牛皮纸)不能被炭化超过25%;2、5次15秒的燃烧续燃时间不能超过60秒;3、燃烧滴落物不能引燃棉花;VW-1要求满足1、2、3;FT1只要求满足1、2。

对于电线行业来说，耐高温彩色管哪家好，UL94的V-2、V-1、V-0、5VA，河北耐高温彩色管，5VB考核的是电线所用的材料，测试时要另外用测试材料制定标准样本，不会在电线上标识。-

VW-1，VW-2，FT-1，FT-2考核的是电线本身，测试通过后，可以在电线上标识对应的等级。电线的阻燃跟UL94的阻燃完全是两个不同的东西，打个比方一种绝缘材料能通过UL94的V-0但不一定就能通过VW-1;

热缩管外观区分:从听觉上区分，热缩管名义润滑，色泽匀称，无较大折痕皱印，视察热缩管有无刊物，假如是带胶热缩管，视察热缩管胶层有没有零落景象，热熔胶色彩能否发黄，正常滞留过久的带胶热缩管，热熔胶较黄以至有脱胶景象。热缩管壁厚:用眼睛视察，耐高温彩色管公司推荐，运用卡尺丈量热缩管的壁厚能否匀称，热缩管的偏偏壁率能否象样。热缩管材料:热缩管材料决议了热缩管的根底功能参数以及特性。PE热缩管、PVC热缩管、EMDM热缩管、硅橡胶热缩管、PVDF热缩管、铁氟龙热缩管之类，耐高温彩色管什么牌子好，资料的没有同使用的次要畴域也有所侧重，比方通例的线束锚缆绝缘防护，取舍一般的PE热缩管就能够了。热缩管热缩倍率:能够试验剪一段热缩管，运用打火机等加热机器加热膨胀，比照一家各家热缩管的膨胀倍率以及膨胀情况，能膨胀，且相符规范的热缩管品质过关。热缩管阻燃头衔:以异样的形式扑灭热缩管后离停火源，比照热缩管主动燃烧的工夫。热缩管软角度、拉伸强度、耐电压等，能够经过折弯、拉伸、撕扯等比照热缩管各参数的是非。电气链预选电气辅材供给商资源，基于挪动互连网络，为存户需要“无人书架”等立即买卖效劳。

用于FEP热缩管的胚管的成型工艺，其工艺的步骤与PTFE热缩管基本一致，但是条件完全不同。FEP热缩管成型工艺中，选择的树脂的熔融指数为0.5~2；挤出成型时机头前部温295~310℃，后部温度为275~285℃；挤出速度为0.3~0.7kg/h，管材吹胀率可达40%~；例如选用Teflon FEP100挤出管时，挤出机料筒的进料断温度约为300℃，出料断温度约为295℃；用TeflonFEP160树脂时，挤出机料筒进料段温度约为305~310℃，出料段温度约为290~305℃。

耐高温彩色管公司推荐-苏州华鹏-河北耐高温彩色管由苏州华鹏热缩材料有限公司提供。苏州华鹏热缩材料有限公司实力不俗，信誉可靠，在江苏苏州的行业设备等行业积累了大批忠诚的客户。苏州华鹏热缩材料带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司还是从事PVDF热缩套管，PTFE热缩套管，热缩套管的厂家，欢迎来电咨询。