

PA66 80G14 NC010美国杜邦 注射成型应用

产品名称	PA66 80G14 NC010美国杜邦 注射成型应用
公司名称	东莞市文腾塑胶原料有限公司
价格	35.00/kg
规格参数	品牌:美国杜邦 型号:80G14 NC010 产地:注射成型应用
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威68号塑金塑胶商业中心14栋203室
联系电话	0769-82933715 18128593518

产品详情

PA66 80G14 NC010美国杜邦 注射成型应用

PA66美国杜邦Zytel 105F BK010性能：

PA66又称尼龙66，俗称尼龙双6 英文名：Polyamide 66，缩写 nylon 66。

尼龙作为大用量的工程塑料，广泛用于机械、汽车、电器、纺织器材、化工设备、航空、冶金等领域。

印花锦纶防水浴帘

；短纤维可与棉、毛和粘胶纤维混纺，使织物具有良好的耐磨性和强度。还可用作尼龙搭扣、地毯、装饰布等。工业上主要用于制造帘子布、传送带、渔网、缆绳等。

成为各行业中不可缺少的结构材料，其主要特点如下：

1. 优良的力学性能。尼龙的机械强度高，韧性好。
2. 自润性、耐摩擦性好。尼龙具有很好的自润划性，摩擦系数小，从而，作为传动部件其使用寿命长。

3.优良的耐热性。如尼龙46等高结晶性尼龙的热变形温度很高，可在150℃下长期使用。PA66经过

玻璃纤维增强以后，其热变形温度达到250℃以上。

4.优异的电绝缘性能。尼龙的体积电阻很高，耐击穿电压高，是优良的电气、电器绝缘材料。

5.优良的耐气候性。

6.吸水性。尼龙吸水性大，饱和吸水可达到3%以上。在一定程度上影响制件的尺寸稳定性。

供应尼龙聚酰胺66美国杜邦系列：

供应耐磨级PA66 101L美国杜邦经润滑 电气性能佳

供应耐磨级PA66 101F美国杜邦经润滑 易脱模 电气性能佳 成型周期快

供应超韧级PA66 ST801美国杜邦 耐低温 注射成型

供应PA66 70G30HSL美国杜邦加30%玻纤 注射成型

供应热稳定PA66 70G13HS1L美国杜邦 加13%玻纤

供应抗水解PA66 70G25HSLR美国杜邦玻纤增强25%热稳定

供应PA66 70G30HSLR美国杜邦加30%玻纤 抗水解 热稳定

供应玻纤增韧PA66 80G33L美国杜邦 加纤33%增韧级抗冲击

供应玻纤增强PA66 80G25HS美国杜邦加纤25%热稳定 抗冲击

供应PA66 80G33HS1L美国杜邦 加33%玻纤热稳定 抗冲击

供应防火阻燃PA66 FR50美国杜邦 加25%玻纤V-0注射成型

供应热稳定PA66 103HSL 103FHS美国杜邦 经润滑 耐磨损26.供应纯树脂PA66 FR10 FR15美国杜邦
防火阻燃V-0注塑级

供应超韧耐寒级PA66 ST801A美国杜邦注射成型

供应PA66 ST801AHS美国杜邦 热稳定 超韧耐寒级 注射成型

供应PA66 ST801AW美国杜邦 抗紫外线 超高韧性 注射成型

供应食品级PA66 FE5171美国杜邦 玻纤增强33%

供应玻纤增强PA66 70G33L美国杜邦 加纤33%抗蠕变注射成型

供应玻纤增强PA66 70G13L美国杜邦 加纤13%注射成型

供应玻纤增强PA66 80G14A美国杜邦 加纤14%注射成型

供应PA66 80G14AHS美国杜邦加14%玻纤 注射成型

供应玻纤增强PA66 70G43L美国杜邦 加纤43%抗蠕变注射成型