

# 重庆球墨铸铁管

产品名称	重庆球墨铸铁管
公司名称	重庆通泽管业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆大渡口钢花路龙文钢材市场A2-110
联系电话	13608317886

## 产品详情

(1) 防止内墙细化钢管模型，下降钢管模型的速度，使触发点的密度和标准化，防止管内壁太浅，风压大，容易研磨。

(2) 在使用油类和碎屑内部的管道模型之前，应先处理管道模型的外部部分，特别是新的管道模型。

(3) 调整溜槽方向。至于弯曲和斜面之间的距离方式，熔化铁零件熔化时容易产生双层外壳的缺陷，在生产过程中应检查设备是否完好无缺。

球墨铸铁管的维护保养可以说要一直从其选型开始，在项目开工前我们就应该对所需要用到的部件，如管材件、胶圈、弯头等就行一次肉眼目测的外观检查，避免使用带病的部件。第二个保养的重点是验收工作时间我们应该着重注意到影响长期稳定运行的承插口胶圈下管（排管）等，要力求在这几方面的承口没有杂物。胶圈已北橡皮锤砸实不翘不扭，均匀地卡在槽内。

公司本着“以质量创品牌、以管理出效益、以求发展”的企业理念，以高起点，高质量的要求规范着每一个工艺流程，长期以来，球墨铸铁管，凭借雄厚的技术力量，为大众消费市场提供了合格的产品。

公司的经营理念：“同样的产品比质量、同样的质量比价格、同样的价格比服务、

同样的服务比信誉”。

服务三保：保证质量、保证时间、保证数量。

服务宗旨：雄厚的实力、合格的产品、低廉的价格、的服务。

郑重承诺：保证以好的产品、优的质量、低的价格、完善的服务来答谢新老顾客的信赖。

经营原则：顾客至上、质量优良、品种齐全、价格合理。

1、对球墨铸铁管的选择应根据敷设地具体情况，选择直管与配件的接口形式。

2、橡胶圈通常选用NBR、SBR、EPDM等材质。

3、涂层的选择：根据使用时的内、外部条件选择适和的涂层。现有内涂层为环氧树脂、聚氨酯内外涂层、PE膜涂层等球墨铸铁管新产品，选用时应详细了解其性能。

公司秉承为客户创造价值的经营理念，坚持诚信为本、价值共享、合作共赢的服务宗旨，实现可持续发展及永续经营。面对日益增长的国内球墨铸铁管的需求，公司竭诚为广大客户及社会各界服务，共创美好明天！