

提供SR柔性填料规格 新型止水材料嵌缝胶泥填料密实

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 提供SR柔性填料规格 新型止水材料嵌缝胶泥填料密实 |
| 公司名称 | 衡水腾达橡塑有限公司 |
| 价格 | 5.00/公斤 |
| 规格参数 | 品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水 |
| 公司地址 | 衡水北方工业开发区88号 |
| 联系电话 | 0318-2213821 15031855056 |

产品详情

提供SR柔性填料规格 新型止水材料嵌缝胶泥填料密实

柔性填料产品说明：

柔性填料是为混凝土面板，周边缝和伸缩缝止水而开发生产的新型止水材料，柔性填料以特种橡胶为原料，柔性填料具有高塑性、耐热性、耐寒性、耐老化性，还具有操作简便，耐水、粘附性能好等特点。

GB柔性填料具体嵌填操作：

(1)提供的SR柔性填料规格为30;100cm，在开始嵌填之前，根据GB填料的设计断面确定嵌填形状，把SR柔性填料切割成相应形状再进行嵌填，所切割形状应略大于设计边线，以填料密实。

(2)需粘贴部位的混凝土表面经过处理后并涂刷SK底胶后，将预先准备好的GB柔性填料块嵌填入缝内，用橡胶锤将GB板锤压密实，并从中部向两边粘贴，边粘贴边排气，填料接头间应均匀错开，使填料与界面之间连接为密实的整体。一层锤压密实后才能进行二层的嵌填施工。

(3)GB板接头部分应做成坡形过渡，土粘接面之间的空气。如果现场温度较低，可用喷灯或塑料焊枪烘热GB填料，使GB柔性填料表面粘度提高，再进行嵌填。GB柔性填料填塞后的外形应符合设计要求，外表面没有裂缝和高低起伏，对于局部超出设计结构线部位，用铁抹子将超出部分削掉，GB柔性填料嵌填完成后，用模具检查，经检查合格后，再分段安装面膜。

GB柔性填料人工嵌填的注意事项：

根据gb柔性填料设计断面确定嵌填形状，把GB填料板切割成相应的形状；

待粘贴部位经过表面处理后，涂刷HK底胶，待底胶开始变粘稠时粘贴gb柔性填料(撕去GB填料板一边的防粘纸，沿GB填料板的长度方向从板的一端向另一端渐进粘贴，注意排出GB填料板与粘贴面之间的空气)；

用橡皮锤敲击gb柔性填料的边缘部位，使其密实，接头部分形成坡形过渡，以利于二层的粘贴，GB填料粘贴后加压，以嵌填质量。

广大新老客户继续关注我们的网站吧，我们会持续的进行更新，还可以拨通我们的电话进行咨询，我们会尽力满足您的需求，衡水有多家向我公司一样的实体企业，还请多多考察，同样的质量比价格，同样的价格比服务，定有一方面能满足您的要求。