新型汽车烤漆房需要多少钱 捷力环保

产品名称	新型汽车烤漆房需要多少钱 捷力环保
公司名称	广州市捷力环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市番禺沙湾镇三善村桥头围街7号
联系电话	18927562519

产品详情

捷力环保科技——汽车烤漆房需要多少钱

(1)喷漆工人的工作服也是重要的污染源。打磨腻子和喷漆面在许多修理厂都是由同一个人来做的，许多工人在打磨腻子和喷漆面时穿着同一套工作服，小汽车烤漆房需要多少钱，这是不正确的，喷漆面应该有专门的工作服来做。烘烤漆室内应穿无纤维脱落的工作服，戴橡胶手套，防护面罩和呼吸器，在喷涂各道漆面时应保持这一状态。无工作服人员不得进入烤漆房，只能从窥视窗观看喷漆作业，以免污染油漆。

(2)除覆盖车体和喷漆等必须在烤漆房内进行的工作外，其他车体准备和喷漆工作也应在烤漆房外进行。有的修理厂甚至在烤漆车间里清洗汽车或打磨腻子，严重违反了烤漆作业规程。

捷力环保科技——汽车烤漆房需要多少钱

(3)喷枪等喷涂设备应保持清洁。每一次喷涂作业后应及时清洗喷枪，以免喷涂枪内漆干，漆干后会凝结成块，如果干成块的漆在喷涂过程中飞出，会在漆表面形成缺陷。

(4)每次喷漆工作结束后，应清扫烤漆房的地面和墙壁，并清除覆盖车体时使用的覆盖物等物品。喷漆时应尽量用一次性覆盖物覆盖车身，尽量不要用棉布覆盖车衣和轮罩，因为这种车衣容易积灰。

(5)在烤漆房内不得放置部件和油漆罐等杂物，因为这些杂物会积存污物，终会污染喷涂车辆。、纸带、油灰、车衣及工作服等物品不应存放在开放式环境，应置于密闭、通风的储藏室内。

想了解：广州汽车喷漆房，标准汽车烤漆房需要多少钱，可来电咨询广州市捷力环保科技有限公司汽车烤漆房需要多少钱

假如您要选择一间品质优良的环保烤漆房，您应该了解其规格。

墙面封口效果：必须密封，接缝处不能有油尘堆积。

保证正压：进气量应稍大于其出气量，使喷漆室处于正压状态。

恒温：加热到设定的温度后仍保持恒温。喷漆室热气经充填达到一定程度后，烤漆中的热气由回气管送回风机进行回收。

亮度：一般环保烤漆房的亮度应达到800~1000勒克斯，灯具应采用接近D65光源。一间房的内壁应为白色哑光。

捷力环保科技有限公司是目前比较的广州环保汽车喷漆房厂家汽车烤漆房需要多少钱

空气流速：空气由上而下均匀地流动，流速0。2~0.3 m/s

加热系统的密封性：燃烧器及烟囱周围要有良好的密封性，燃烧后不要产生油灰。

加热速度：从20°C到60°C，大约需要10~15分钟。应注意某些温度计的禁止使用。测温，以喷漆车间金属体温度为准。

过滤效果：这取决于顶部棉花的种类。客户经常使用EU5和EU6。在使用环保型烤漆房间时，佛山汽车烤漆房需要多少钱，可在房间的上部安装太阳能灯。通常每一块细小的尘埃应少于5粒。

广州捷力环保——汽车烤漆房需要多少钱

喷漆房废气处理方法：过滤+催化燃烧法

生产喷涂车间所产生的有机废气经收集罩由经过管道抽到车间外进漆尘预处理设备再进入吸附+脱附+催化燃烧废气净化装置。

废气首先通过粉尘过滤器中的过滤层，新型汽车烤漆房需要多少钱，去除粉尘粒子，净化后的气体再通入放置有蜂窝状活性炭的活性炭吸附塔（活性炭吸附床一备一用），与蜂窝状活性炭充分接触，利用活性炭对有机物质的强吸附性将气体净化，处理后的气体可达标排放。

该设备性能稳定，能达到预期的效果。吸附床经过一段时间的运行后会达到吸附饱和，脱附～催化燃烧自平衡过程启动1小时后自动循环工作，此时开启脱附再生系统，对活性炭进行脱附再生（不需要更换活性炭），脱附出来的气体通过催化燃烧装置燃烧生成二氧化碳、水和部分的热量等无害气体，整套吸附和催化燃烧过程由PLC实现自动控制。

广州捷力环保——汽车烤漆房需要多少钱

活性碳吸附饱和后可用热空气脱附再生。再生后活性碳重新投入使用，通过控制脱附过程流量可将有机废气浓度浓缩10-15倍，脱附气流经催化床的燃烧机装置加热至300℃左右，在催化剂作用下起燃，催化燃烧过程净化效率可达97%以上，燃烧后生成CO2和H2O并释放出大量热量，该热量通过催化燃烧床内的热交换器一部分再用来加热脱附出的高浓度废气，另外一部分加热室外来的空气做活性碳脱附气体使用。

新型汽车烤漆房需要多少钱-捷力环保(推荐商家)由广州市捷力环保科技有限公司提供。广州市捷力环保科技有限公司实力不俗，信誉可靠，在广东 广州 的废气处理设备等行业积累了大批忠诚的客户。捷力环保带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！