

# 外贴式橡胶止水带接头胶水用法

产品名称	外贴式橡胶止水带接头胶水用法
公司名称	衡水大鹏橡塑制品有限公司
价格	10.00/个
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 扯断伸长率:300%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

## 产品详情

橡胶止水带冷粘法就是将两接头胶梗削平，用磨光机打磨出毛面，再涂抹一薄层止水带专用胶黏剂，晾干后再涂一层，晾干后及时将两接头放置在与定位置进行粘接，并进行加压，待30分钟左右即可。这种橡胶止水带专用接头胶可适用于中埋式橡胶止水带、钢边橡胶止水带、外贴式橡胶止水带、可卸式止水带、可注浆式止水带等止水带接头连接使用。

橡胶止水带专用接头胶水的使用用法：第yi步是，现将准备粘接的止水带或者钢边清理干净，保持需要粘接的界面干燥无杂质。

第二步是涂刷部位的要求：将要粘接的止水带或者钢板反正面都得涂刷上这种专用胶水，涂刷的厚度不要太厚，薄薄一层即可。涂刷完毕后，凉至20-30分钟左右，再将两个需要粘接的止水带或钢板及时粘结，压紧至20-30分钟。

橡胶止水带冷对接专用胶YG-3

本产品专门用于橡胶止水带的冷粘接，具有强度高、凝固快的优点。

施工方便，省时省力，是代替橡胶止水带施工现场热连接的换代产品，而且经济实用、拉伸强度大于本身硬度、完全达到工程质量的要求。

橡胶止水带冷粘使用方法：

- 1、对接法。需对接的两个切面要平直，对接好后分段涂上胶水、大约1~2厘米、然后双手用螺丝刀挤压止水带一分钟即可沾牢。
- 2、搭接法。把止水带需要接面用磨光机磨平5~10厘米、涂胶水压实即可。

3、插接法。凹凸对接，接口吻合。

YG-3橡胶止水带高强度粘接剂，该胶水根据GB7124-86标准测试。

橡胶止水带专用胶水主要性能指标：

橡胶黏度 ( mpa.s ) 3000

定位时间 ( 秒 ) 30

zui大填充间隙 ( mm ) 0.10

耐温性 ( ) -54~+80

剪切强度 ( mpa ) 26

橡胶止水带粘结抗拉强度 ( mpa ) 20